

iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1 Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz



Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XCB4594DQSU-B1

Produktname :
XCB4594DQSU-B1

44.5" (113 cm) ultrabreiter Curved-Monitor mit Dual-QHD-Auflösung und höhenverstellbarem Standfuß – ideal für immersives Multitasking und kreative Arbeit
iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1. Bildschirmdiagonale: 113 cm (44.5"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 2 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	113 cm (44.5")	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Display-Auflösung *	5120 x 1440 Pixel	Kopfhörerausgang *	✓
HD-Typ *	Dual QHD	HDCP	✓
Natives Seitenverhältnis *	32:9		
Bildschirmtechnologie *	LED	Ergonomie	
Panel-Typ *	VA	VESA-Halterung *	✓
Touchscreen *	✗	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100,200 x 100 mm
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²	Wandmontage	✓
Reaktionszeit *	2 ms	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Kabelsperr-Slot *	✓
Display-Oberfläche	Matt	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Bildschirmform *	Gebogen	Höhenverstellung *	✓
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Kontrastverhältnis *	3000:1	Neigungsverstellung	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Neigungswinkelbereich	3 - 20°
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz	On-Screen-Display (OSD)	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz		
Sichtbare Größe (horizontal)	108,8 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	30,6 cm		
Digital horizontale Frequenz	30 - 135 kHz		
Bildschirmdiagonale (cm)	113 cm		
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓		
Farbraumstandard	NTSC, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%		
NTSC Abdeckung (typisch)	80%		
Leistungen			
AMD FreeSync *	✓		
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓		
Flimmerfreie Technologie	✓		
Low-Blue-Light-Technologie	✓		
Multimedia			
Anzahl der Lautsprecher	2		

Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
RMS-Leistung	6 W	Gewicht (inklusive Standfuß)	10,5 kg
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Höhe (ohne Standfuß)	409 mm
Integrierte Kamera *	✗	Verpackungsdaten	
Design		Verpackungsbreite	1260 mm
Marktpositionierung *	Haus	Verpackungstiefe	315 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungshöhe	470 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Paketgewicht	15,5 kg
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsart	Box
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	USB Kabellänge	1,5 m
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-A, USB Typ-C	Lieferumfang	
Anzahl der Downstream-Ports	4	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2	HDMI-Kabellänge	1,5 m
HDMI *	✓	Stromkabellänge	1,8 m
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Nachhaltigkeit	
HDMI-Version	2.0	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Sonstige Funktionen			
		picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, DDC/CI control), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?)	
Benutzerkontrollen			
Verpackungsinhalt		quick start guide, safety guide	
Gewicht		10,5 kg	
Breite		1090 mm	
Tiefe		275 mm	
Bedienfeld		Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Front (Move Down/Submenu), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Volume)	
Konformitätsbescheinigungen		CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE	



4948570126293

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.