

iiyama ProLite XB2493HSU-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XB2493HSU-B1

Produktname : XB2493HSU-B1

Umweltbewusster 24" (60.5 cm) IPS-Monitor mit ergonomischem Standfuß für moderne Arbeitsplätze iiyama ProLite XB2493HSU-B1. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Verbessertes Kabelmanagement	✓
HD-Typ *	Full HD	Kabelsperr-Slot *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Bildschirmtechnologie *	LED	Höhenverstellung *	✓
Panel-Typ *	IPS	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Touchscreen *	✗	Pivot	✓
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Pivot Winkel	0 - 90°
Reaktionszeit *	1 ms	Schwenkbar	✓
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Display-Oberfläche	Matt	Neigungsverstellung	✓
Bildschirmform *	Flach	Neigungswinkelbereich	5 - 23°
Kontrastverhältnis *	1500:1	On-Screen-Display (OSD)	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm		
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz		
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm		
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5 cm		
Farbraumstandard	NTSC, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	96%		
NTSC Abdeckung (typisch)	72%		
Leistungen		Energie	
AMD FreeSync *	✓	Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
		Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	12 kWh
		Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	12 W
		Stromverbrauch (Standby) *	12 W
		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
		AC Eingangsspannung	100 - 250 V
		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
		Netzteiltyp	Intern
		Energieeffizienzska	A bis G

Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
Flimmerfreie Technologie	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	539 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	221,5 mm
Multimedia		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	497 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Gewicht (inklusive Standfuß)	5 kg
RMS-Leistung	4 W	Höhe (ohne Standfuß)	374 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Verpackungsdaten	
Design		Verpackungsbreite	685 mm
Marktpositionierung *	Business	Verpackungstiefe	126 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungshöhe	395 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Paketgewicht	6,8 kg
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsart	Box
USB-Hub-Version	2.0	USB Kabellänge	1,5 m
Anzahl der Downstream-Ports	2	Lieferumfang	
HDMI *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	HDMI-Kabellänge	1,5 m
HDMI-Version	1.4	Stromkabellänge	1,8 m
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Nachhaltigkeit	
DisplayPorts-Version	1.2	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Kopfhörerausgang *	✓	Sonstige Funktionen	
HDCP	✓		picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
Ergonomie			
VESA-Halterung *	✓		
		Benutzerkontrollen	
		Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
		Gewicht	5 kg
		Breite	539 mm
		Tiefe	221,5 mm
		Bedienfeld	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126620

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.