

iivama ProLite XB2793HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : iivama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XB2793HSU-B1

Produktname : XB2793HSU-B1

Umweltbewusster 27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie und ergonomischem Standfuß für moderne Arbeitsplätze

iivama ProLite XB2793HSU-B1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Reaktionszeit *	1 ms
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
Farbraumstandard	NTSC, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	96%
NTSC Abdeckung (typisch)	72%

Leistungen

AMD FreeSync *	✓
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓
Flimmerfreie Technologie	✓

Ergonomie

Wandmontage	✓
Verbessertes Kabelmanagement	✓
Kabelsperre-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	0 - 90°
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	5 - 23°
On-Screen-Display (OSD)	✓
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14,1 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14 W
Stromverbrauch (Standby) *	14 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,5 mm
Multimedia		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	224,5 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	547,5 mm
RMS-Leistung	4 W	Gewicht (inklusive Standfuß)	6 kg
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Breite (ohne Standfuß)	611,5 mm
Design		Tiefe (ohne Standfuß)	224,5 mm
Marktpositionierung *	Business	Höhe (ohne Standfuß)	404 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsbreite	691 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungstiefe	142 mm
USB-Hub-Version	2.0	Verpackungshöhe	442 mm
Anzahl der Downstream-Ports	2	Paketgewicht	7,8 kg
HDMI *	✓	USB Kabellänge	1,5 m
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Lieferumfang	
HDMI-Version	1.4	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	HDMI-Kabellänge	1,5 m
DisplayPorts-Version	1.2	Stromkabellänge	1,8 m
Kopfhörerausgang *	✓	Nachhaltigkeit	
HDCP	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Ergonomie		Sonstige Funktionen	
VESA-Halterung *	✓	Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm		
		Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
		Gewicht	6 kg
		Breite	611,5 mm
		Tiefe	224,5 mm
		Bedienfeld	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126705

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.