

iiyama ProLite X2793HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: X2793HSU-B1

Produktname : X2793HSU-B1

Umweltbewusster 27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie für moderne Arbeitsplätze
iiyama ProLite X2793HSU-B1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
HD-Typ *	Full HD	Wandmontage	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Kabelsperr-Slot *	✓
Panel-Typ *	IPS	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Touchscreen *	✗	Höhenverstellung *	✗
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Neigungsverstellung	✓
Reaktionszeit *	1 ms	Neigungswinkelbereich	3 - 20°
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	On-Screen-Display (OSD)	✓
Display-Oberfläche	Matt		
Bildschirmform *	Flach		
Kontrastverhältnis *	1500:1	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1		
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm		
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz		
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm		
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm		
Farbraumstandard	NTSC, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	96%		
NTSC Abdeckung (typisch)	72%		
Leistungen		Energie	
AMD FreeSync *	✓	Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Flimmerfreie Technologie	✓	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14,1 kWh
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14 W
		Stromverbrauch (Standby) *	14 W
		Stromverbrauch (max.)	0,3 W
		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
		AC Eingangsspannung	100 - 250 V
		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
		Netzteiltyp	Intern
		Energieeffizienzska	A bis G
		Gewicht und Abmessungen	
		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,5 mm
		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190 mm
		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	427,5 mm
		Gewicht (inklusive Standfuß)	4 kg

Multimedia		Verpackungsdaten	
Anzahl der Lautsprecher	2	Verpackungsbreite	688 mm
RMS-Leistung	4 W	Verpackungstiefe	126 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Verpackungshöhe	442 mm
Integrierte Kamera *	✗	Paketgewicht	5,7 kg
Design		Verpackungsart	Box
Marktpositionierung *	Business	USB Kabellänge	1,5 m
Produktfarbe *	Schwarz	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Integrierter USB-Hub *	✓	HDMI-Kabellänge	1,5 m
USB-Hub-Version	2.0	Stromkabellänge	1,8 m
Anzahl der Downstream-Ports	2	Nachhaltigkeit	
HDMI *	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Sonstige Funktionen	
HDMI-Version	1.4	Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
DisplayPorts-Version	1.2		
Kopfhörerausgang *	✓		
HDCP	✓		
		Gewicht	4 kg
		Höhe	427,5 mm
		Breite	611,5 mm
		Tiefe	190 mm
		Bedienfeld	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126682

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.