

iivama ProLite XB2793QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Marke : iivama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XB2793QSU-B1

Produktname : XB2793QSU-B1

27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, QHD Auflösung, ergonomischem Standfuß und USB-Hub

iivama ProLite XB2793QSU-B1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
HD-Typ *	Quad HD	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kabelsperre-Slot *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Panel-Typ *	IPS	Höhenverstellung *	✓
Touchscreen *	✗	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Pivot	✓
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Schwenkbar	✓
Display-Oberfläche	Matt	Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Bildschirmform *	Flach	Neigungsverstellung	✓
Kontrastverhältnis *	1000:1	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1		
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm		
Horizontaler Scanbereich	30 - 112 kHz		
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm		
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%		
NTSC Abdeckung (typisch)	72%		
Leistungen		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
AMD FreeSync *	✓	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Flimmerfreie Technologie	✓	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	17,1 kWh
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	17 W
		Stromverbrauch (Standby) *	17 W
		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
		Netzteiltyp	Intern
		Energieeffizienzskala	A bis G
Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	224,5 mm
		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	548 mm

Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
RMS-Leistung	4 W	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,7 kg
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Höhe (ohne Standfuß)	404 mm
Integrierte Kamera *	✗	Verpackungsdaten	
Design		Verpackungsbreite	691 mm
Marktpositionierung *	Business	Verpackungstiefe	142 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungshöhe	442 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Paketgewicht	8,1 kg
Integrierter USB-Hub *	✓	USB Kabellänge	1,5 m
USB-Hub-Version	2.0	Lieferumfang	
Anzahl der Downstream-Ports	2	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
HDMI *	✓	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	HDMI-Kabellänge	1,5 m
HDMI-Version	1.4	Stromkabellänge	1,5 m
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Nachhaltigkeit	
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Kopfhörerausgang *	✓	Sonstige Funktionen	
HDCP	✓		picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
		Benutzerkontrollen	
		Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
		Gewicht	5,7 kg
		Breite	613 mm
		Tiefe	224,5 mm
		Bedienfeld	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126781

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.