

iivama ProLite XB2797QSN-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz

Marke : iivama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: XB2797QSN-B1

Produktname : XB2797QSN-B1

27" (68.5 cm) QHD-Monitor mit USB-C-Docking und LAN-Anschluss zur Vereinfachung Ihres täglichen Arbeitsplatz-Setups

iivama ProLite XB2797QSN-B1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Netzwerk	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Ethernet/LAN	✓
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Ergonomie	
HD-Typ *	Quad HD	VESA-Halterung *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Bildschirmtechnologie *	LCD	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Panel-Typ *	IPS	Kabelsperr-Slot *	✓
Touchscreen *	✗	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Höhenverstellung *	✓
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Display-Oberfläche	Matt	Pivot	✓
Bildschirmform *	Flach	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis *	1000:1	Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1	Neigungsverstellung	✓
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Bildwinkel, horizontal	178°	Energie	
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	21,4 kWh
Horizontaler Scanbereich	30 - 112 kHz	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	21 W
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm	Stromverbrauch (Standby) *	21 W
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildschirmdiagonale (cm)	68,5 cm	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
DDC/CI	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Netzteiltyp	Intern
NTSC Abdeckung (typisch)	72%		
Leistungen			
AMD FreeSync *	✓		
Flimmerfreie Technologie	✓		

Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
RMS-Leistung	4 W	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	547,5 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,8 kg
Design		Höhe (ohne Standfuß)	403,5 mm
Marktpositionierung *	Büro	Verpackungsdaten	
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungsbreite	691 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungstiefe	142 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungshöhe	447 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Paketgewicht	8 kg
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	USB Kabellänge	1 m
Anzahl der Downstream-Ports	4	Lieferumfang	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	HDMI-Kabellänge	1,5 m
USB Power Delivery	✓	Stromkabellänge	1,5 m
USB-Stromversorgung bis zu	65 W	Nachhaltigkeit	
HDMI *	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Sonstige Funktionen	
HDMI-Version	1.4	Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1		
DisplayPorts-Version	1.2		
Kopfhörerausgang *	✓	Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
HDCP	✓	Gewicht	5,8 kg
		Breite	613 mm
		Tiefe	209,5 mm
		Bedienfeld	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Herstellergarantie	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1



4948570125937

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.