

iiyama ProLite TF3215MC-B2AG Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kiosk Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: TF3215MC-B2AG

Produktname : TF3215MC-B2AG



Ein 31.5" (80 cm) Open Frame PCAP 30-Punkt-Touchmonitor mit AntiGlare-Beschichtung und einer Schaumstoffdichtung für einen nahtlosen Einbau
iiyama ProLite TF3215MC-B2AG. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Energie	
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
HD-Typ *	Full HD	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	27,4 kWh
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	32 W
Bildschirmtechnologie *	LED	Stromverbrauch (Standby) *	1,5 W
Panel-Typ *	VA	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Touchscreen *	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Art des Touchscreens	Kiosk	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	Netzteiltyp	Intern
Touch-Technologie	Multitouch	Energieeffizienzkala	A bis G
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	30	Betriebsbedingungen	
Helligkeit (typisch)	500 cd/m²	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Helligkeit	425 cd/m²	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Reaktionszeit *	8 ms	Gewicht und Abmessungen	
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	743 mm
Blendfreier Bildschirm	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	61 mm
Bildschirmform *	Flach	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	437 mm
Kontrastverhältnis *	3000:1	Gewicht (inklusive Standfuß)	10 kg
Bildwinkel, horizontal	178°	Breite (ohne Standfuß)	745,5 mm
Bildwinkel, vertikal	178°	Tiefe (ohne Standfuß)	61 mm
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Höhe (ohne Standfuß)	437 mm
Pixel Abstand	0,3637 x 0,3637 mm	Gewicht (ohne Standfuß)	10 kg
Horizontaler Scanbereich	30 - 68 kHz	Verpackungsdaten	
Sichtbare Größe (horizontal)	69,8 cm	Verpackungsbreite	890 mm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,3 cm	Verpackungstiefe	155 mm
Digital horizontale Frequenz	30 - 68 kHz	Verpackungshöhe	630 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm	Paketgewicht	12,8 kg
Oberflächenhärte	6H	Lieferumfang	
Farbtiefe	8 Bit	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Leistungen		Schnellstartübersicht	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Leistungen		Sonstige Funktionen	
AMD FreeSync *	✗	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7	IK-Kodex	IK07
Design		Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Marktpositionierung *	Business		
Produktfarbe *	Schwarz		
Gehäusematerial	Metall		
Vorderer Rahmen	Schwarz		
Glasdicke	6 mm	Positionelle Genauigkeit	2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Benutzerkontrollen	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, phase, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, sharpness, touch switch (normal, glove, through-glass)
Integrierter USB-Hub *	✗		
USB-Touch-Anschluss	✓		
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1		
HDMI *	✓		
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Helligkeit	425 cd/m²
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Verpackungsinhalt	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
HDCP	✓	Aktiver Displaybereich (B x H)	698,4 x 392,8 mm
Ergonomie		Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
VESA-Halterung *	✓	Gewicht	10 kg
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm	Höhe	437 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✓	Breite	743 mm
On-Screen-Display (OSD)	✓	Tiefe	61 mm
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch	Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Anzahl OSD-Sprachen	7	Konformitätsbescheinigungen	REACH
Plug & Play	✓	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
		Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	21 Stück(e)
		Pallettenbreite netto	100 cm
		Pallettenlänge netto	120 cm
		Pallettenhöhe netto	2,04 m



4948570123674

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.