

iiyama T5529AS-B1AG Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7

Marke : iiyama

Artikel-Code: T5529AS-B1AG

Produktname : T5529AS-B1AG

Interaktives 54.6" (139 cm) All-in-One-PCAP-Display für intelligente Räume für die Zusammenarbeit iiyama T5529AS-B1AG. Produktdesign: Kiosk-Design. Bildschirmdiagonale: 138,7 cm (54.6"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 450 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Energie	
Panel-Typ	VA	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	104 W
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-LED	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildschirmdiagonale *	138,7 cm (54.6")	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Bildschirmtechnologie *	LED	Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	104 kWh
Helligkeit *	450 cd/m²	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
HD-Typ *	4K Ultra HD	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Touchscreen *	✓	Energieeffizienzkala	A bis G
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem	Computersystem	
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	20	Eingebauter Prozessor *	✓
Multi-Touch	✓	Prozessorhersteller	ARM
Natives Seitenverhältnis	16:9	Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73
Reaktionszeit	6,5 ms	Anzahl Prozessorkerne	4
Kontrastverhältnis	4000:1	Speicherkapazität	4 GB
Bildwinkel, horizontal	178°	Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G51
Bildwinkel, vertikal	178°	Interne Speicherkapazität	32 GB
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Installiertes Betriebssystem	Android
Pixel Abstand	0,315 x 0,315 mm	Version des Betriebssystems	14
Aktiver Displaybereich (B x H)	1209,6 x 680,4 mm	Gewicht und Abmessungen	
Bildschirmdiagonale (cm)	139 cm	Displaybreite	1258,2 mm
Horizontaler Scanbereich	28 - 160 kHz	Display Tiefe	42,3 mm
Oberflächenhärte	8	Display Höhe	728,8 mm
Glasdicke	3,7 mm	Displaygewicht	26,8 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite	1258,2 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Tiefe	42,3 mm
HDMI-Version	1.4/2.0	Höhe	728,8 mm
DVI Anschluss *	✗	Gewicht	26,8 kg
USB Anschluss *	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1258,2 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	2	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	42,3 mm
USB-Version	2.0	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	728,8 mm

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
USB Power Delivery	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	26,8 kg
USB-Stromversorgung bis zu	15 W	Verpackungsdaten	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungsbreite	1400 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungstiefe	164 mm
RS-232C	✓	Verpackungshöhe	850 mm
Fernbedienung (IR) input	1	Paketgewicht	32,7 kg
Fernbedienung (IR) output	1	Lieferumfang	
Audio		Fernbedienung enthalten	✓
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Akkus/Batterien enthalten	✓
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Eingabestift	✓
RMS-Leistung	20 W	Anzahl der Stylus-Stifte	2
Design		Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Produktdesign *	Kiosk-Design	Betriebsbedingungen	
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	-20 - 60%
Produktfarbe *	Schwarz	Zertifikate	
Bildschirmform	Flach	Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
VESA-Halterung *	✓	Netzwerk	
Panel-Montage-Schnittstelle	300 x 400 mm	Ethernet/LAN *	✓
Lünettenfarbe	Black	WLAN *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Leistungen		Technische Details	
Zweck *	Universal	Benutzerkontrollen	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, color temp., color control, picture reset), audio (balance, treble, bass,volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, speakers setting audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD, side bar), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, scree reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, Physical button, motorized stand, power saving, panel saving, monitor info, Touch lock, other), system (language, system update, settng reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting lock, HDMI CEC, kiosk mode, screen share, Miracast standby, log export)
On-Screen-Display (OSD)	✓		
Anzahl OSD-Sprachen	8		
Menüsprachen	Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch		
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7		
HDCP	✓		
HDCP-Version	1.4/2.2		
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h		
		Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
		Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Sonstige Funktionen	
		Schnellstartübersicht	✓
		Typ der Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED
		Sichtbare Größe (horizontal)	121 cm
		Sichtbare Größe (vertikal)	68 cm
		Helligkeit	450 cd/m²

Sonstige Funktionen

Kompatible Betriebssysteme

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Netzteiltyp

Intern



4948570125586

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.