

iiyama OTF1616MC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz

Marke : iiyama

Artikel-Code: OTF1616MC-B1

Produktname : OTF1616MC-B1

15.6" (39.5 cm) Touchscreen-Monitor mit hoher Helligkeit und 10-Punkt-PCAP-Technologie für Außenanwendungen
iiyama OTF1616MC-B1. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 25 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Energie	
Bildschirmdiagonale *	39,6 cm (15.6")	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	10,5 kWh
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	24 W
HD-Typ *	Full HD	Stromverbrauch (Standby) *	1,5 W
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildschirmtechnologie *	LCD	Netzteil Ausgangsspannung	12 V
Panel-Typ *	VA	Netzteiltyp	Extern
Touchscreen *	✓	Energieeffizienzsкала	A bis G
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	Betriebsbedingungen	
Touch-Technologie	Multitouch	Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10	Gewicht und Abmessungen	
Helligkeit (peak)	1100 cd/m ²	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	398,5 mm
Helligkeit (typisch)	1100 cd/m ²	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	42 mm
Helligkeit	935 cd/m ²	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	246 mm
Reaktionszeit *	25 ms	Gewicht (inklusive Standfuß)	3 kg
Bildschirmform *	Flach	Breite (ohne Standfuß)	398,5 mm
Kontrastverhältnis *	800:1	Tiefe (ohne Standfuß)	42 mm
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Höhe (ohne Standfuß)	246 mm
Bildwinkel, horizontal	178°	Gewicht (ohne Standfuß)	3 kg
Bildwinkel, vertikal	178°	Verpackungsdaten	
Anzahl der Farben des Displays *	16,2 Millionen Farben	Verpackungsbreite	485 mm
Pixel Abstand	0,179 x 0,179 mm	Verpackungstiefe	150 mm
Horizontaler Scanbereich	31,5 - 67,5 kHz	Verpackungshöhe	370 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	34,5 cm	Paketgewicht	4,62 kg
Sichtbare Größe (vertikal)	19,5 cm	Lieferumfang	
Digital horizontale Frequenz	31,5 - 67,5 kHz	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Bildschirmdiagonale (cm)	39,5 cm	Fernbedienung enthalten	✓
Oberflächenhärte	7H	Schnellstartübersicht	✓
Leistungen		Nachhaltigkeit	
Handflächenabweisung	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Design			
Marktpositionierung *	Büro		
Produktfarbe *	Schwarz		

Design		Sonstige Funktionen	
Vorderer Rahmen	Schwarz	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Glasdicke	3,15 mm		All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Anschlüsse und Schnittstellen		Kompatible Betriebssysteme	
USB-Touch-Anschluss	✓		
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1		
DVI Anschluss	✗		
HDMI *	✓	AC-Netzadapter	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Unterstützte Positionierung	Drinnen
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Helligkeit	935 cd/m²
Kopfhörerausgang *	✓	Verpackungsinhalt	AC adapter, External control pad (remote)
HDCP	✓	Aktiver Displaybereich (B x H)	345,2 x 194,6 mm
Netzwerk		Gewicht	3 kg
Ethernet/LAN	✓	Höhe	246 mm
Ergonomie		Breite	398,5 mm
VESA-Halterung *	✓		picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H. position, OSD V. position, touch switch, factory), option (reset, language, source select, display mode, fan control, presence sensor, ambient light sensor)
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Benutzerkontrollen	
On-Screen-Display (OSD)	✓		
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch		
Anzahl OSD-Sprachen	7		
Energie		Berührungsmethode	finger, glove (latex)
Energieeffizienzklasse (SDR) *	E	Tiefe	42 mm
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar	Bedienfeld	Menu, Scroll up / Brightness, Scroll down / Contrast, Select, Power
		Konformitätsbescheinigungen	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	60000 h
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
		Zertifizierung	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA



4948570123742

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.