

iiyama OTF2216MC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz

Marke : iiyama

Artikel-Code: OTF2216MC-B1

Produktname : OTF2216MC-B1

21.5" (54.6 cm) Touchscreen-Monitor mit hoher Helligkeit und 10-Punkt-PCAP-Technologie für Außenanwendungen

iiyama OTF2216MC-B1. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 25 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Energie	
Bildschirmdiagonale *	54,6 cm (21.5")	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	15,5 kWh
HD-Typ *	Full HD	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	43 W
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Stromverbrauch (Standby) *	1,5 W
Bildschirmtechnologie *	LCD	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Panel-Typ *	VA	Netzteil Ausgangsspannung	12 V
Touchscreen *	✓	Netzteiltyp	Extern
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	Energieeffizienzska	A bis G
Touch-Technologie	Multitouch	Betriebsbedingungen	
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10	Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Helligkeit (peak)	1100 cd/m²	Gewicht und Abmessungen	
Helligkeit (typisch)	1100 cd/m²	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	520 mm
Helligkeit	935 cd/m²	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	42,5 mm
Reaktionszeit *	25 ms	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	315 mm
Bildschirmform *	Flach	Gewicht (inklusive Standfuß)	4,6 kg
Kontrastverhältnis *	5000:1	Breite (ohne Standfuß)	520 mm
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Tiefe (ohne Standfuß)	42,5 mm
Bildwinkel, horizontal	178°	Höhe (ohne Standfuß)	315 mm
Bildwinkel, vertikal	178°	Gewicht (ohne Standfuß)	4,6 kg
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Verpackungsdaten	
Pixel Abstand	0,248 x 0,248 mm	Verpackungsbreite	608 mm
Horizontaler Scanbereich	31,4 - 82 kHz	Verpackungstiefe	150 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	47,7 cm	Verpackungshöhe	400 mm
Sichtbare Größe (vertikal)	26,9 cm	Paketgewicht	4,5 kg
Digital horizontale Frequenz	31,8 - 82 kHz	Lieferumfang	
Bildschirmdiagonale (cm)	54,6 cm	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Oberflächenhärte	7H	Fernbedienung enthalten	✓
Farbtiefe	8 Bit	Schnellstartübersicht	✓
Leistungen		Nachhaltigkeit	
Handflächenabweisung	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Design			
Marktpositionierung *	Büro		
Produktfarbe *	Schwarz		

Design		Sonstige Funktionen	
Vorderer Rahmen	Schwarz	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Glasdicke	3,15 mm		
Anschlüsse und Schnittstellen			
USB-Touch-Anschluss	✓	Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1		
DVI Anschluss	✗		
HDMI *	✓	AC-Netzadapter	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Unterstützte Positionierung	Drinnen
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Helligkeit	935 cd/m²
Kopfhörerausgang *	✓	Verpackungsinhalt	AC adapter
HDCP	✓	Aktiver Displaybereich (B x H)	477 x 269 mm
Netzwerk		Gewicht	4,6 kg
WLAN	✗	Höhe	315 mm
Ethernet/LAN	✓	Breite	520 mm
Ergonomie			picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H. position, OSD V. position, touch switch, factory), option (reset, language, source select, display mode, fan control, presence sensor, ambient light sensor)
VESA-Halterung *	✓	Benutzerkontrollen	
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm		
Verbessertes Kabelmanagement	✓		
On-Screen-Display (OSD)	✓		
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch	Berührungsmethode	finger, glove (latex)
Anzahl OSD-Sprachen	7	Tiefe	42,5 mm
Energie		Bedienfeld	Menu, Scroll up / Brightness, Scroll down / Contrast, Select, Power
Energieeffizienzklasse (SDR) *	E	Konformitätsbescheinigungen	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	60000 h
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
		Zertifizierung	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA



4948570123735

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.