

iivama ProLite S2225AS-B1P Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7



Marke : iivama

Artikel-Code: S2225AS-B1P

Produktname : ProLite S2225AS-B1P

Professionelles kleinformatiges 21.5" (54.6 cm) Signage Display, optimiert durch das integrierte iiSignage² Content-Management-System

iivama ProLite S2225AS-B1P Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7:

Der ProLite S2225AS-B1P ist ein 21.5" (54.6 cm) Display auf Android-Basis, das speziell für die zuverlässige Wiedergabe von Inhalten in professionellen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses spezielle Signage-Display eignet sich ideal für Supermärkte, Einzelhandelsgeschäfte und öffentliche Räume, in denen eine klare, kontinuierliche visuelle Kommunikation erforderlich ist. Das Full-HD-IPS-Panel mit einer Helligkeit von 500 cd/m² sorgt für hervorragende Sichtbarkeit, während Power over Ethernet (PoE) eine einfache und effiziente Installation mit einem einzigen Kabel für Strom und Daten ermöglicht. iivama garantiert eine Kompatibilität mit iiSignage² für mindestens 5 Jahre und sorgt so für langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit bei professionellen Installationen.

Bildschirm		Leistungen	
Panel-Typ	IPS	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Bildschirmdiagonale *	54,6 cm (21.5")	Energie	
Bildschirmtechnologie *	LCD	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	17,5 W
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Stromverbrauch (Standby) *	14 W
Helligkeit *	500 cd/m²	Stromverbrauch (aus)	3,5 W
HD-Typ *	Full HD	Computersystem	
Touchscreen *	✗	Computersystem *	✓
Natives Seitenverhältnis	16:9	Computersystem-Typ	System on Chip (SoC)
Reaktionszeit	14 ms	Eingebauter Prozessor *	✓
Kontrastverhältnis	1500:1	Prozessorhersteller	Rockchip
Bildwinkel, horizontal	178°	Prozessorfamilie	ARM Rockchip
Bildwinkel, vertikal	178°	Prozessor	Rockchip RK3576
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben	Anzahl Prozessorkerne	8
Pixel Abstand	0,284 x 0,284 mm	Speicherkapazität	4 GB
Aktiver Displaybereich (B x H)	476,1 x 267,8 mm	Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Bildschirmdiagonale (cm)	54,6 cm	Interne Speicherkapazität	32 GB
Horizontaler Scanbereich	31 - 83 kHz	Installiertes Betriebssystem	Android
Trübungsrate	25%	Version des Betriebssystems	14
Oberflächenhärte	3H	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Displaybreite	510,5 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Display Tiefe	33,5 mm
DVI Anschluss *	✗	Display Höhe	308,5 mm
USB Anschluss *	✓	Displaygewicht	2,8 kg
Anzahl der USB-Anschlüsse	2	Breite	510,5 mm
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tiefe	33,5 mm
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C	Höhe	308,5 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1	Gewicht	2,8 kg
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1	Verpackungsdaten	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungsbreite	578 mm
Mikrofon-Eingang	✓	Verpackungstiefe	123 mm
		Verpackungshöhe	374 mm

Audio		Lieferumfang	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Stromadapter enthalten	✓
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Mitgelieferte Kabel	AC
RMS-Leistung	10 W	Betriebsbedingungen	
Design		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Produktdesign *	Digital Signage Flachbildschirm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Unterstützte Positionierung *	Drinne	Netzwerk	
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Ethernet/LAN *	✓
Produktfarbe *	Schwarz	Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Bildschirmform	Flach	WLAN *	✓
VESA-Halterung *	✓	WLAN-Standards	
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b	
Lünettenfarbe	Black	Technische Details	
Blendfreier Bildschirm	✓	Benutzerkontrollen	Power switch, Volume
Leistungen		Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Zweck *	Universal	Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7	Sonstige Funktionen	
Mikrofonanzahl	2	Bluetooth	✓
		Bluetooth-Version	5.3
		Eingebautes Mikrofon	✓
		Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
		Netzteiltyp	Extern



4948570127177

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.