

iiyama ProLite T2452MSC-B2AG Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: T2452MSC-B2AG

Produktname : T2452MSC-B2AG

24" (60.5 cm) DeepContrast-PCAP+-Touchscreen-Monitor mit 10-Punkt-Touchscreen, IPS-Panel-Technologie, randlosem Glasdesign, Anti-Fingerabdruck- und Anti-Glare-Beschichtung
iiyama ProLite T2452MSC-B2AG. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	61 cm (24")	Kabelsperr-Slot *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
HD-Typ *	Full HD	Neigungsverstellung	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Bildschirmtechnologie *	LED	On-Screen-Display (OSD)	✓
Panel-Typ *	IPS	Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Touchscreen *	✓		
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	Plug & Play	✓
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10	Energie	
Helligkeit (typisch)	420 cd/m ²	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Helligkeit	360 cd/m ²	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Reaktionszeit *	5 ms	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	18 kWh
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	18 W
Blendfreier Bildschirm	✓	Stromverbrauch (Standby) *	1,5 W
Bildschirmform *	Flach	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Kontrastverhältnis *	1300:1	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°	Netzteiltyp	Intern
Bildwinkel, vertikal	178°	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	567 mm
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	253,5 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 138 kHz	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	385 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,6 kg
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm	Verpackungsdaten	
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5 cm	Verpackungsbreite	635 mm
Oberflächenhärte	7H	Verpackungstiefe	143 mm
Leistungen		Verpackungshöhe	405 mm
Flimmerfreie Technologie	✓	Paketgewicht	7,1 kg
Low-Blue-Light-Technologie	✓	USB Kabellänge	1,5 m
Handflächenabweisung	✓		

Multimedia		Lieferumfang		
Anzahl der Lautsprecher	2	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI	
RMS-Leistung	2 W	Schnellstartübersicht	✓	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	HDMI-Kabellänge	1,5 m	
Integrierte Kamera *	✗	Stromkabellänge	1,8 m	
Design		Nachhaltigkeit		
Marktpositionierung *	Büro	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP	
Produktfarbe *	Schwarz	Sonstige Funktionen		
Vorderer Rahmen	Schwarz			
Anschlüsse und Schnittstellen				
Integrierter USB-Hub *	✓	Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)			
Anzahl der Downstream-Ports	2	Positionelle Genauigkeit		2 mm
USB-Touch-Anschluss	✓			
HDMI *	✓			
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1			
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1			
Kopfhörerausgang *	✓			
Kopfhörerausgänge	1	Benutzerkontrollen		
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm			
HDCP	✓			
Ergonomie				
VESA-Halterung *	✓	Helligkeit	360 cd/m²	
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Verpackungsinhalt	Screwdriver	
Verbessertes Kabelmanagement	✓	Aktiver Displaybereich (B x H)	527 x 296,5 mm	
		Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)	
		Anzahl der USB-Anschlüsse	2	
		Gewicht	5,6 kg	
		Höhe	385 mm	
		Breite	567 mm	
		Tiefe	253,5 mm	
		Bedienfeld	Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power	
		Konformitätsbescheinigungen	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE	
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h	



4948570127245

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.