# iiyama S2820HSB-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 71,1 cm (28") LCD 1000 cd/m² Schwarz 24/7




**Marke :** iiyama **Artikel-Code:** S2820HSB-B1

**Produktname :** S2820HSB-B1

28", 1920 x 360, 1000cd/m², 1000:1, 8ms, 24/7

iiyama S2820HSB-B1 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 71,1 cm (28") LCD 1000 cd/m² Schwarz 24/7:

28 " (71.2 cm) Digital Signage Stretch- Display mit einer 24/7 Betriebszeit, 1000 cd/m² Helligkeit, Nutzbar im Quer- und Hochformat

Mit dem ProLite S2820HSB-B1 können Sie Ihren Werbeauftritten und In-Store-Displays maximale Wirkung und Sichtbarkeit verleihen. Bei dem S2820HSB handelt es sich um ein 28“ (71.2 cm) Stretch-Display (1920 x 360) im 16:3 Format, das sich ideal für den Einsatz im Einzelhandel, Wegeleitsysteme, Unternehmenspräsentation und das Gesundheitswesen eignet, in dem ein normales 16: 9-Display nicht passend ist. Mit einer Betriebszeit von 24/7, der Quer- und Hochformat Option, sowie einer Helligkeit von 1000 cd/m², kann dieses Display an jedem beliebigen Ort installiert werden, gewährleistet eine optimale Passform und maximale Helligkeit. Der S2820HSB ist lüfterlos, wiegt nur 5,5 kg und ist mit zwei Griffen für eine einfache Handhabung und Installation ausgestattet.

| **Bildschirm** | |
|---|---|
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔ |
| Bildschirmdiagonale * | 71,1 cm (28") |
| Bildschirmtechnologie * | LCD |
| Display-Auflösung * | 1920 x 360 Pixel |
| Helligkeit * | 1000 cd/m² |
| Touchscreen * | ✘ |
| Natives Seitenverhältnis | 16:3 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,1215 x 0,3645 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 699,84 x 131,22 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 71,2 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |

| **Anschlüsse und Schnittstellen** | |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse * | 1 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 1 |
| DVI Anschluss * | ✔ |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Mikrofon-Eingang | ✔ |
| RS-232C | ✔ |

| **Audio** | |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher * | ✔ |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |

| **Design** | |
|---|---|
| Produktdesign * | Digital Signage Flachbildschirm |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |

| **Design** | |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 75,75 x 75 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,82 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,75 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,82 cm |

| **Leistungen** | |
|---|---|
| Zweck * | Universal |
| On-Screen-Display (OSD) | ✔ |
| Anzahl OSD-Sprachen | 1 |
| Menüsprachen | Englisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |

| **Energie** | |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) * | 28 W |
| Stromverbrauch (Standby) * | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |

| **Computersystem** | |
|---|---|
| Computersystem * | ✘ |

| **Gewicht und Abmessungen** | |
|---|---|
| Breite | 737 mm |
| Tiefe | 57,9 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |

| **Lieferumfang** | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |

| **Betriebsbedingungen** | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |

| **Zertifikate** | |
|---|---|
| Zertifizierung | CB, CE REACH SVHC |

| **Logistikdaten** | |
|---|---|
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |

| Design | |
|---|---|
| Produktfarbe * | Schwarz |
| VESA-Halterung * | ✔ |

| Netzwerk | |
|---|---|
| Ethernet/LAN * | ✘ |

| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | ✔ |
| Gehäusematerial | Metall |
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | C |

4948570116881

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date