

TP-Link VIGI C355(6MM)(UN) Sicherheitskamera Patrone (Form) IP-Sicherheitskamera Draußen 2880 x 1620 Pixel Wand

Marke : TP-Link

Produktfamilie: VIGI

Artikel-Code: VIGI
C355(6MM)(UN)

Produktname : VIGI
C355(6MM)(UN)

TP-Link VIGI C355(6MM)(UN). Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Mindestbeleuchtung: 0,005 Lux, Drehungswinkel: 360°, Betrachtungswinkel (horizontal): 57.3°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsfeststellung: 120 m, Abstandsbeobachtung: 50 m, Abstandserkennung: 24 m



Leistungen		Video	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Datenschutz-Maskierung	✓
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Bitratenkontrolle	Konstante Bitrate (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Übertragungsgeschwindigkeit	6 Mbps
Tag/ Nachtmodus	✓	Gegenlichtkompensation	✓
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Highlight-Kompensation (HLC)	✓
Eingebautes Licht	✓	Region of Interest-(ROI)-Kodierung	✓
Dynamischer Bereich	120 dB	Smart-IR	✓
Zertifizierung	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC		
Design		Audio	
Formfaktor *	Patrone (Form)	Eingebaute Lautsprecher	✓
Befestigungstyp *	Wand	Audio-System	2-Wege
Produktfarbe *	Weiß	Unterstützte Audioformate	G.711
Gehäusematerial	Metall	Samplerate	8 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Rauschverhältnis (SNR)	52 dB
Kamera		Eingebautes Mikrofon	✓
Mindestbeleuchtung	0,005 Lux	Netzwerk	
Drehungswinkel	360°	Ethernet/LAN *	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	57.3°	Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Betrachtungswinkel (vertikal)	31.3°	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	67.2°	WLAN *	✗
Neigungswinkelbereich	0 - 90°	Bluetooth *	✗
Schwenkbereich	0 - 360°		
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000		
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre	4		

Bildsensor		Speichermedium	
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Eingebaute HDD *	✗
Vollbildverfahren	✓	Integrierter Kartenleser	✓
Sensor-Typ *	CMOS	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Objektiv		Max. Speicherkartengröße	512 GB
		Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der Linsen *	1	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Abstandsfeststellung	120 m	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Abstandsbeobachtung	50 m	Sicherheit	
Abstandserkennung	24 m	Passwortschutz	✓
Maximale Blendenzahl	1,6	IP-Adressen Filter	✓
Abstandsermittlung	12 m	Datenschutz	✓
Feste Brennweite	6 mm	Digest-Authentifizierung	✓
Nachtsicht		Management-Funktionen	
Nachtsicht *	✓	Webbrowser	✓
Nachtsichtdistanz	30 m	Energie	
LED Typ	IR/Weiß	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	4	Stromverbrauch (max.)	10,7 W
Infrarot-Wellenlänge	850 nm	DC-Ausgang Volt	12
Video		Betriebsbedingungen	
Maximale Auflösung *	2880 x 1620 Pixel	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Megapixel insgesamt *	5 MP	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps	Gewicht und Abmessungen	
Geräuschunterdrückung	✓	Breite	184 mm
Geräuschunterdrückungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung	Höhe	74 mm
		Länge (mm)	74 mm
		Gewicht	525 g
		Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.