

D-Link DGS-1100-26MPV2/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz



Marke : D-Link

Artikel-Code: DGS-1100-26MPV2/E

Produktname : DGS-1100-26MPV2/E

- Einfache Layer-2-Verwaltung
 - Webbasierte Benutzeroberfläche
 - PoE-Optionen bis insgesamt 370 W
 - Begrenzte lebenslange Garantie nach Registrierung
- 26-Port, 24 PoE+, 2 RJ45/SFP, 370W

D-Link DGS-1100-26MPV2/E. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 52 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Multicast Unterstützung	✓
Switch-Ebene	L2	IPv4 Multicast-Einträge	1
Quality of Service (QoS) Support	✓	IPv6 Multicast-Einträge	1
Web-basiertes Management	✓	Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	1
ARP-Inspektion	✓		
MIB Unterstützung	• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention	Protokolle	
		IPv4 & IPv6-Funktionen	IPv4 FIB
Anschlüsse und Schnittstellen		Design	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Rack-Einbau *	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Produktfarbe	Schwarz
Anzahl Combo-SFP-Anschlüsse	2	Gehäusematerial	Metall
Netzwerk		Leistungen	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Flash-Speicher	16 MB
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10GBASE-T, 1000BASE-T	Geräuschpegel	50,5 dB
Port-Spiegelung	✓	Ventilatorlos	✓
Vollduplex	✓	MTBF (PoE)	317,777 h
Halb-Duplex	✓	Energie	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Netzteil enthalten *	✓
Link Aggregation	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Stromverbrauch (max.)	454,1 W
Ratenbeschränkung	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Spannbaum-Protokoll	✓	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	24
Head-of-Line (HOL)-Blocking	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	24
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	370 W
VLAN-Unterstützung	✓	Betriebsbedingungen	
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, Voice VLAN	Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Datenübertragung		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Routing-/Switching-Kapazität *	52 Gbit/s	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Transferrate	38.69 Mpps	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
		Wärmeableitung	287 BTU/h
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	440 mm

Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Tiefe	208 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Höhe	44 mm
Sicherheit		Gewicht	2,8 kg
DHCP-Funktionen	DHCP client	Logistikdaten	
IGMP-Snooping	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SSL/TLS		
MAC Adressen Filtern	✓		
Statische Anschlusssicherheit	✓		



0790069467868



790069467868



5704174940289

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.