



LevelOne FVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FVT-2002

Produktname : FVT-2002

FVT-2002

LevelOne FVT-2002 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz:

Überträgt Daten von 10/100Base-TX-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen
Multimode-Glasfasern mit ST-Anschluss zur Übertragung auf bis zu 2 km
Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through) Technologie
IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
Kippschalter zur angepassten Konfiguration
Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung
Unterstützt Übertragung extralanger Pakete bis 1,6 kB
-10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
LevelOne FVT-2002. Maximale Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Converter Eingangsschnittstelle: 10Base-T, 100Base-TX, Converter output Oberfläche: 100Base-FX. Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 2000 m, Wellenlänge: 1310 nm, Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel): 50/125,62.5/125 µm. LED-Anzeigen: Aktivität, Link, Produktfarbe: Schwarz. Optischer Kabelverbinder: ST, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Eingangsspannung: 5 V, Eingangsstrom: 1 A



Netzwerk		Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Datenübertragungsrate *	100 Mbit/s	Anzahl Faseranschlüsse	1
Converter Eingangsschnittstelle	10Base-T, 100Base-TX	Optischer Kabelverbinder *	ST
Converter output Oberfläche	100Base-FX	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energie	
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet	Eingangsspannung	5 V
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Eingangsstrom	1 A
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Auto MDI/MDI-X	✓	Breite	94 mm
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Tiefe	70 mm
Store-and-Forward	✓	Höhe	25 mm
Duplex-System	Voll, Halb	Gewicht	420 g
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt	✓	Betriebsbedingungen	
Link Loss Return (LLR) unterstützt	✓	Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Leistungen		Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 55 °C
Maximal mögliche Übertragungsstrecke *	2000 m	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Wellenlänge *	1310 nm	Lieferumfang	
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	50/125,62.5/125 µm	AC-Netzadapter	✓
Merkmale		Schnellinstallationsanleitung	✓
Eingebaut *	✗	Verpackungsdaten	
LED-Anzeigen	Aktivität, Link	Verpackungsbreite	235 mm
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungstiefe	125 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungshöhe	55 mm
Übertragungstechnik	Kabelgebunden	Paketgewicht	494 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungsart	Box
		Zertifikate	
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Zertifizierung	FCC, CE
		Logistikdaten	
		Ursprungsland	China

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)

85176990



4015867185148



5050914832964



0846359031384



846359031384



8463590313844



4052305869116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.