



APC Smart-UPS X SMX750INC - 750VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, NMC

Marke : APC

Artikel-Code: SMX750INC

Produktname : APC Smart-UPS X SMX750INC - 750VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, NMC



APC Smart-UPS X SMX750INC - 750VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, NMC
APC Smart-UPS X SMX750INC - 750VA, 8x C13, Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, NMC. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,75 kVA, Ausgangsleistung: 600 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, IEC Jumpers, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Zertifizierung: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Automatischer Batterietest	✓
Ausgangskapazität *	0,75 kVA	Kaltstart	✓
Ausgangsleistung *	600 W	Design	
Wellenform *	Reiner Sinus	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Rack-Kapazität	2U
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Display-Typ	LED
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	LED-Anzeigen	✓
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Betriebsbedingungen	
Output Frequenz	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anstieg der Energiemenge	645 J	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Notstrom Aus (EPO)	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Geräuschpegel	40 dB	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Druckanstiegsschutz	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Akustische Signale	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Web-basiertes Management	✓	Zertifikate	
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Zertifizierung	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Auto-Neustart	✓	Lieferumfang	
Temperatur-Spannungskompensation	✓	Rackmontageset	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
AC-Steckertypen	C13-Koppler, IEC Jumpers	Management-Karte enthalten	✓
Stecker	C14-Koppler	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge	Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Breite	432 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Tiefe	490 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Höhe	89 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Gewicht	22 kg
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Verpackungsdaten	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Ressourcen-CD	✓
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T	Software-CD	✓
SmartSlot	✓	Verpackungsbreite	589 mm
SmartConnect-Anschluss	✗		

Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungstiefe	620 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungshöhe	246 mm
Akkuladezeit	3 h	Paketgewicht	26,4 kg
Hot-Swap-Batterie	✓	Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	8 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	578,01



0731304327745



731304327745

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.