

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server 0 GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5415+ 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W



Marke : Fujitsu

Produktfamilie: PRIMERGY

Artikel-Code:
VFY:R2547SC270IN

Produktname : RX2540 M7

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7. Prozessorfamilie: Intel® Xeon® Gold, Prozessor-Taktfrequenz: 2,9 GHz, Prozessor: 5415+. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 32 GB. Gesamtspeicherkapazität: 0 GB, HDD Größe: 2.5". Ethernet/LAN. Stromversorgung: 900 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyyp: Rack (2U)

Prozessor		Erweiterungssteckplätze	
Prozessorhersteller *	Intel	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Prozessorfamilie *	Intel® Xeon® Gold		
Prozessor *	5415+	Design	
Prozessor-Taktfrequenz *	2,9 GHz	Gehäusetyp *	Rack (2U)
Prozessor Boost-Frequenz	4,1 GHz	Produktfarbe	Schwarz
Anzahl Prozessorkerne	8	Ungenutzter Lüfter-Support	✓
Prozessor-Cache	22,5 MB	Leistungen	
Motherboard Chipsatz	Intel C741	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Anzahl installierter Prozessoren	1	Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0
Speicher		Software	
Speicherkapazität *	32 GB	Installiertes Betriebssystem *	✗
Interner Speichertyp *	DDR5-SDRAM	Kompatible Betriebssysteme *	
Speichertaktfrequenz	4800 MHz		
Speicherlayout	1 x 32 GB		
RAM-Speicher maximal *	8 TB		
Speichermedium		Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE® Linux Enterprise Server 15 Red Hat® Enterprise Linux 8	
Gesamtspeicherkapazität *	0 GB		
HDD Größe	2.5"		
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	16		
RAID-Unterstützung *	✓	Energie	
Optisches Laufwerk - Typ *	✗	Unterstützung für redundantes Netzteil *	✓
Netzwerk		Stromversorgung *	900 W
Ethernet/LAN	✓	Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen	2
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Anzahl der installierten redundanten Netzteile	2
Anschlüsse und Schnittstellen		Stromversorgung - Eingang Spannung	100 - 240 V
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	6	Stromversorgung - Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	482,2 mm
		Tiefe	800 mm
		Höhe	86,9 mm
		Gewicht	32 kg



4065221940029

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.