

ZYXEL

Zyxel XGS2220-30 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz



Marke : Zyxel

Artikel-Code: XGS2220-30-EU0101F

Produktname : XGS2220-30

30-Port Layer3 Access Switch, 24x1G RJ45, 2x10MultiGig RJ45, 4x10G SFP+ Uplink, inkl. 1 Jahr NebulaFlex Pro

Zyxel XGS2220-30. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24, Anzahl installierte SFP Module: 4. MAC-Adressentabelle: 32000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 168 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an,..... Rack-Einbau

Management-Funktionen		Protokolle	
Switch-Typ *	Managed	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
Switch-Ebene	L3	Design	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Rack-Einbau *	✓
Web-basiertes Management	✓	Produktfarbe	Schwarz
Cloud-verwaltet	✓	LED-Anzeigen	✓
ARP-Inspektion	✓	Leistungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Speicherkapazität	1024 MB
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Flash-Speicher	64 MB
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	520,185 h
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports	2	Energie	
Anzahl installierte SFP Module *	4	Energiequelle *	AC
Netzwerk		Netzteil enthalten *	✓
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
10G-Unterstützung *	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Routing Eingänge	64	Stromverbrauch (max.)	37,62 W
Datenübertragung		Power over Ethernet (PoE)	
Routing-/Switching-Kapazität *	168 Gbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Transferrate	125 Mpps	Betriebsbedingungen	
MAC-Adressentabelle *	32000 Eintragungen	Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Statische Route	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Datenpaket-Pufferspeicher	2 MB	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Sicherheit		Wärmeableitung	128,28 BTU/h
DHCP-Funktionen	DHCP relay, DHCP server	Gewicht und Abmessungen	
IGMP-Snooping	✓	Breite	441 mm
IGMP-Proxy	✓	Tiefe	270 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Höhe	44 mm
BPDU-Filterung/Schutz	✓	Gewicht	3,4 kg
Autentifizierungstyp	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+	Verpackungsdaten	
Multicast-Funktionen		Verpackungsbreite	616 mm
Multicast Unterstützung	✓	Verpackungstiefe	355 mm
		Verpackungshöhe	107 mm
		Paketgewicht	4,73 kg

Multicast-Funktionen		Zertifikate	
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping	MLD v1/v2	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), RoHS



4718937624942

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.