



## COUGAR CPU Wasserkühlung, Poseidon Elite 360, ARGB, Weiß

**Marke :** COUGAR

**Artikel-Code:** 3MPSD360.0002



**Produktname :** CPU Wasserkühlung, Poseidon Elite 360, ARGB, Weiß

CPU Wasserkühlung, Poseidon Elite 360, ARGB, Weiß

COUGAR CPU Wasserkühlung, Poseidon Elite 360, ARGB, Weiß. Typ: All-in-One-Flüssigkeitskühler, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 500 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2200 RPM, Maximum Luftdruck: 2,4 mmH2O. Breite: 392 mm, Tiefe: 121 mm, Höhe: 27 mm. Produktfarbe: Weiß



| Leistungen                        |                                                                                                                                                                                                                              | Energie                         |                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Empfohlene Platzierung *          | Prozessor                                                                                                                                                                                                                    | Ventilatoren Strom              | 0,3 A                                                   |
| Typ *                             | All-in-One-Flüssigkeitskühler                                                                                                                                                                                                | LED-Stromverbrauch (Lüfter)     | 3 W                                                     |
| Lüfterdurchmesser                 | 12 cm                                                                                                                                                                                                                        | Gewicht und Abmessungen         |                                                         |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), Socket AM3, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), Sockel AM4, LGA 1156 (Socket H), Sockel AM5, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), Socket FM1, Socket FM2, LGA 1700, Socket AM2 | Breite                          | 392 mm                                                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                              | Heizungs-Breite                 | 39,2 cm                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                              | Heizungs-Tiefe                  | 12,1 cm                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                              | Heizungs-Höhe                   | 2,7 cm                                                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                              | Tiefe                           | 121 mm                                                  |
| Rotationsgeschwindigkeit (min.)   | 500 RPM                                                                                                                                                                                                                      | Schlauch-/Rohrlänge             | 40 cm                                                   |
| Rotationsgeschwindigkeit (max.)   | 2200 RPM                                                                                                                                                                                                                     | Kühler Breite                   | 8,29 cm                                                 |
| Maximaler Luftstrom               | 62,53 cfm                                                                                                                                                                                                                    | Kühler Tiefe                    | 7,33 cm                                                 |
| Maximum Luftdruck                 | 2,4 mmH2O                                                                                                                                                                                                                    | Kühler Höhe                     | 5,07 cm                                                 |
| Geräuschpegel Lüfter (max.)       | 33,5 dB                                                                                                                                                                                                                      | Höhe                            | 27 mm                                                   |
| Pumpenanschluss                   | 3-polig                                                                                                                                                                                                                      | Gewicht                         | 770 g                                                   |
| Motorschnelligkeit der Pumpe      | 2700 RPM                                                                                                                                                                                                                     | Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 120 x 25 mm                                       |
| Design                            |                                                                                                                                                                                                                              | Verpackungsbreite               | 195,5 mm                                                |
| Produktfarbe *                    | Weiß                                                                                                                                                                                                                         | Verpackungstiefe                | 465 mm                                                  |
| Heizkörpermaterial                | Aluminium                                                                                                                                                                                                                    | Verpackungshöhe                 | 143 mm                                                  |
| Anzahl Lüfter                     | 3 Lüfter                                                                                                                                                                                                                     | Paketgewicht                    | 2,22 kg                                                 |
| Beleuchtungs-LED                  | ✓                                                                                                                                                                                                                            | Technische Details              |                                                         |
| Farben der Beleuchtung            | Multi                                                                                                                                                                                                                        | Garantiezeit                    | 3 Jahr(e)                                               |
| LED-Anschlusstyp                  | 3-polig                                                                                                                                                                                                                      | Konformitätsbescheinigungen     | Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, CE |
| Ventilator-Anschluss              | 4-polig                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                         |
| Wasserblockmaterial               | Kupfer                                                                                                                                                                                                                       | Lieferumfang                    |                                                         |
| Energie                           |                                                                                                                                                                                                                              | Montageset                      | ✓                                                       |
| Stromverbrauch Lüfter             | 3,6 W                                                                                                                                                                                                                        | Schrauben enthalten             | ✓                                                       |
| Stromverbrauch Pumpe              | 4,2 W                                                                                                                                                                                                                        | Wärmepad enthalten              | ✓                                                       |
| LED-Spannung                      | 5 V                                                                                                                                                                                                                          | CPU-Halterung(en)               | ✓                                                       |
| Spannung der Pumpe                | 12 V                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige Funktionen             |                                                         |
| Strom der Pumpe                   | 350 mA                                                                                                                                                                                                                       | Ursprungsland                   | China                                                   |
| Ventilatoren Spannung             | 12 V                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                         |



4710483776564

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.