

ZYXEL

Zyxel GS1915-24E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1915-24E-EU0101F

Produktname : GS1915-24E



Zyxel GS1915-24E. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 48 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Wandmontage, Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Multicast Unterstützung	✓
Switch-Ebene	L2	Protokolle	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Management-Protokolle	SNMP v1, v2c, v3
Web-basiertes Management	✓	Design	
Cloud-verwaltet	✓	Rack-Einbau *	✓
MIB Unterstützung	✓	Formfaktor	1U
Anschlüsse und Schnittstellen		Produktfarbe	Schwarz
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	LED-Anzeigen	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Wandmontage	✓
Netzwerk		Anzahl Lüfter	0 Lüfter
Netzstandard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Leistungen	
		Ventilatorlos	✓
10G-Unterstützung *	✗	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	674068 h
Port-Spiegelung	✓	Energie	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Energiequelle *	AC
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Netzteil enthalten *	✓
Spannbaum-Protokoll	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
VLAN-Unterstützung	✓	Stromverbrauch (max.)	15,5 W
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN	Power over Ethernet (PoE)	
Datenübertragung		Power over Ethernet (PoE) *	✗
Routing-/Switching-Kapazität *	48 Gbit/s	Betriebsbedingungen	
Transferrate	35,7 Mpps	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C

Datenübertragung		Betriebsbedingungen	
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Wärmeableitung	53 BTU/h
Jumbo-Frames	9000	Gewicht und Abmessungen	
Datenpaket-Pufferspeicher	525 MB	Breite	267 mm
Sicherheit		Tiefe	162 mm
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay	Höhe	42 mm
IGMP-Snooping	✓	Gewicht	1,57 kg
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS, SHA-2, SSH-2, SSL/TLS	Verpackungsdaten	
SSH-/SSL-Unterstützung	✓	Verpackungsbreite	325 mm
Loop Protection	✓	Verpackungstiefe	223 mm
Passwortschutz	✓	Verpackungshöhe	71 mm
		Paketgewicht	2,05 kg



4718937626786

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.