


## Intellinet 508759 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm

**Marke :** Intellinet

**Artikel-Code:** 508759

**Produktname :** 508759

Intellinet 508759. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s, Schnittstelle: SFP+. Produktfarbe: Silber, Gehäusematerial: Metall. Maximale Spannung: 3,3 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1 W. Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC). Breite: 14 mm, Tiefe: 57 mm, Höhe: 12 mm



| Leistungen                                       |                           | Zertifikate                          |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SFP Transceiver-Typ *                            | Faseroptik                | Konformitätsbescheinigungen          | CE, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) |
| Maximale Datenübertragungsrate *                 | 10000 Mbit/s              | Nachhaltigkeit                       |                                                         |
| Schnittstelle *                                  | SFP+                      |                                      |                                                         |
| Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt              | ✓                         | Nachhaltigkeitskonformität           | ✓                                                       |
| Optischer Kabelverbinder                         | LC                        | Betriebsbedingungen                  |                                                         |
| Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 9/125 µm                  |                                      |                                                         |
| SFP-Transceiver-Standard                         | LR                        | Betriebstemperatur                   | 0 - 70 °C                                               |
| Maximal mögliche Übertragungsstrecke             | 10000 m                   | Temperaturbereich bei Lagerung       | -40 - 85 °C                                             |
| Wellenlänge                                      | 1310 nm                   | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85%                                                |
| Tx-Leistung (min)                                | -6 dBmW                   | Gewicht und Abmessungen              |                                                         |
| Tx-Leistung (max)                                | -0,5 dBmW                 |                                      |                                                         |
| Link-Budget                                      | 9 dB                      | Breite                               | 14 mm                                                   |
| Netzstandard                                     | IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z | Tiefe                                | 57 mm                                                   |
| Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie            | 10GBASE                   | Höhe                                 | 12 mm                                                   |
| Duplex-System                                    | Voll                      | Gewicht                              | 20 g                                                    |
| Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)              | ✓                         | Lieferumfang                         |                                                         |
| Merkmale                                         |                           |                                      |                                                         |
| Menge pro Packung                                | 1 Stück(e)                | Verpackungsdaten                     |                                                         |
| Produktfarbe                                     | Silber                    |                                      |                                                         |
| Gehäusematerial                                  | Metall                    | Verpackungsbreite                    | 56 mm                                                   |
| Hot-Plug-Unterstützung                           | ✓                         | Verpackungstiefe                     | 120 mm                                                  |
| Energie                                          |                           | Verpackungshöhe                      | 24 mm                                                   |
|                                                  |                           | Paketgewicht                         | 50 g                                                    |
| Maximale Spannung                                | 3,3 V                     | Verpackungsart                       | Box                                                     |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb)                 | 1 W                       | Logistikdaten                        |                                                         |
|                                                  |                           |                                      |                                                         |
|                                                  |                           | Breite des Versandkartons            | 200 mm                                                  |
|                                                  |                           | Länge des Versandkartons             | 310 mm                                                  |
|                                                  |                           | Höhe des Versandkartons              | 250 mm                                                  |
|                                                  |                           | Gewicht Versandkarton                | 2,6 kg                                                  |
|                                                  |                           | Anzahl Produkte pro Versandkarton    | 48 Stück(e)                                             |



0766623508759



766623508759

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.