

GIGABYTE AORUS ELITE P1000W ICE Netzteil - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Vollmodulares Design, 120mm Lüfter, ATX 3.0-kompatibel, EU-Stecker

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: GP-AE1000PM PG5 ICE EU

Produktname : AORUS ELITE P1000W ICE Netzteil - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Vollmodulares Design, 120mm Lüfter, ATX 3.0-kompatibel, EU-Stecker

- ATX 3.0 und PCIe Gen 5.0 bereit (kompatibel mit ATX 3.1)
- 80 PLUS Platinum zertifiziert
- 100% japanische Kondensatoren
- 120 mm intelligenter Lüfter mit Fluid Dynamic Bearing (FDB)
- Kompaktes Design
- Vollständig modulares Design
- Leistungsstarke +12V-Einzelschiene
- OVP/OPP/SCP/UVI/OC/OTP Schutz
- 10 Jahre Garantie

AORUS ELITE P1000W ICE Netzteil - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Vollmodulares Design, 120mm Lüfter, ATX 3.0-kompatibel, EU-Stecker

GIGABYTE AORUS ELITE P1000W ICE Netzteil - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Vollmodulares Design, 120mm Lüfter, ATX 3.0-kompatibel, EU-Stecker:

Stellen Sie eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung mit GIGABYTE-Netzteilen sicher. Entwickelt für Höchstleistung und Haltbarkeit bieten unsere Netzteile stabile und konsistente Energie, um Ihre Hochleistungssysteme zu betreiben. Mit fortschrittlichen Schutzmaßnahmen und hochwertigen Komponenten bieten GIGABYTE-Netzteile das Vertrauen, das Sie für nahtlose, unterbrechungsfreie Computererlebnisse benötigen.



Energie		Anschlüsse und Schnittstellen	
Gesamtleistung *	1000 W	Floppy-Laufwerk Stromverbindung	2
AC Eingangsspannung *	100 - 240 V	Diskettenlaufwerkstecker	✓
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz	PCI Express Stecker	✓
Eingangsstrom	15 - 6.5 A	Kabeltyp	Vollständig modular
Leistungsfaktor	0,9	Leistungen	
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv	80 Plus Zertifizierung *	80 PLUS Platinum
Kombinierter Strom (+3.3V)	125 W	Zweck *	PC
Kombinierter Strom (+12V)	999,6 W	Stromversorgungseinheit (PSU)	ATX
Kombinierter Strom (+5V)	125 W	Formfaktor *	ATX
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W	ATX-Version	3.1
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W	Lagertyp	Kugellager
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	25 A	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h
Max. Ausgangsstrom (+12V)	83,3 A	Design	
Max Ausgangsstrom (+5V)	25 A	Produktfarbe	Weiß
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A	Kühlung	Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A	Lüfterdurchmesser	12 cm
Haltezeit	16 ms	Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Effizienz	92%	Lüfterplatzierung	Oben
Power Good Signal	100 - 150 ms	Ein-/Ausschalter	✓
Verzögerungsbereich		Gewicht und Abmessungen	
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung	Breite	150 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe	140 mm
Motherboard Anschlussstecker *	20+4 pin ATX	Höhe	86 mm
Stromkabelänge Motherboard	65 cm	Gewicht	3,1 kg
Anzahl SATA Stromstecker	6		
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin *	4		

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	6	Verpackungsbreite	340 mm
CPU Stecker (4+4 pin)	✓	Verpackungstiefe	206 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)	✓	Verpackungshöhe	120 mm
		Paketgewicht	3,73 kg
		Verpackungsart	Box
		Logistikdaten	
		Garantiezeit	10 Jahr(e)



4719331554651

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.