



LevelOne SFP-3411 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm

Marke : LevelOne

Artikel-Code: SFP-3411

Produktname : SFP-3411

LevelOne SFP-3411. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 1250 Mbit/s, Schnittstelle: SFP. Produktfarbe: Silber. Eingangsspannung: 3.3 V, Stromstärke (maximal): 0,25 A. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Sicherheit: EMI compatible with FCC Part 15 Class B, EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B, Class 1 Laser..., Zertifizierung: EMC Directive 2014/53/EU IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-2. Breite: 57 mm, Tiefe: 12 mm, Höhe: 14 mm



Leistungen

SFP Transceiver-Typ *	Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate *	1250 Mbit/s
Schnittstelle *	SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt	✓
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt	✗
Optischer Kabelverbinder	LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard	LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	40000 m
Wellenlänge	1310 nm
Tx-Leistung (min)	-5 dBmW
Tx-Leistung (max)	0 dBmW
Rx-Leistung (max)	-25 dBmW
Rx-Leistung (min)	-2 dBmW
Link-Budget	20 dB
Netzstandard	IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)	✓

Merkmale

Produktfarbe	Silber
Hot-Swap	✓

Energie

Eingangsspannung	3.3 V
Stromstärke (maximal)	0,25 A

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen	RoHS EMI compatible with FCC Part 15 Class B, EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B, Class 1 Laser Eye Safety compatible with FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11 EN60950, EN (IEC)60825-1/2
Sicherheit	
Zertifizierung	EMC Directive 2014/53/EU IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-2

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 85%

Gewicht und Abmessungen

Breite	57 mm
Tiefe	12 mm
Höhe	14 mm
Gewicht	22 g

Lieferumfang

Menge pro Packung	1 Stück(e)
-------------------	------------

Verpackungsdaten

Benutzerhandbuch	✓
Verpackungsbreite	106 mm
Verpackungstiefe	20 mm
Verpackungshöhe	65 mm
Paketgewicht	40 g
Verpackungsart	Box

Sonstige Funktionen

erhalte Energie	-25 - - 2 dBmW
-----------------	----------------

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85369010
-----------------------	----------

Logistikdaten

Ursprungsland

China



4015867208663



4015867240298

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.