

Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)-konform, 220 W, Endspan, PDM-Funktion, 19" Rackmount



Marke : Intellinet

Artikel-Code: 561341

Produktname : 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)-konform, 220 W, Endspan, PDM-Funktion, 19" Rackmount

16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)-konform, 220 W, Endspan, PDM-Funktion, 19" Rackmount
Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch mit 2 SFP-Ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)-konform, 220 W, Endspan, PDM-Funktion, 19" Rackmount. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2+. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 36 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	IGMP-Snooping	✓
Switch-Ebene	L2+	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSH-2
Quality of Service (QoS) Support	✓	Authentifizierung	Port-basierte Authentifizierung
Web-basiertes Management	✓	Multicast-Funktionen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Multicast Unterstützung	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Protokolle	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Management-Protokolle	SNMP, Telnet, SSH
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	16	Design	
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2	Rack-Einbau *	✓
Netzwerk		Formfaktor	1U
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Produktfarbe	Schwarz
		Gehäusematerial	Metall
		LED-Anzeigen	✓
		Anzahl Lüfter	2 Lüfter
		Energie	
10G-Unterstützung *	✗	Energiequelle *	AC
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
unterstütze Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Port-Spiegelung	✓	Stromverbrauch (max.)	260 W
Vollduplex	✓	Energieschutzeigenschaften	Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Link Aggregation	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	16
Ratenbeschränkung	✓	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	220 W
Spannbaum-Protokoll	✗	Betriebsbedingungen	
Auto-Abtastung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
VLAN-Unterstützung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 90 °C
Virtuelle LAN-Funktionen	Tagged VLAN, Port-based VLAN	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Anzahl der VLANs	4096		
Datenübertragung			
Routing-/Switching-Kapazität *	36 Gbit/s		

Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Breite	440 mm
Store-and-Forward	✓	Tiefe	208 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Höhe	44 mm
Jumbo-Frames	9000	Gewicht	3,86 kg
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)	1488000 pps	Lieferumfang	
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148800 pps	Mitgelieferte Kabel	AC
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	Betriebsanleitung	✓
Datenpaket-Pufferspeicher	0,512 MB	Rackmontageset	✓
Sicherheit		Zertifikate	
Zugriffkontrollliste	✓	Zertifizierung	FCC Class A, CE
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



766623561341

Catalog Object Cloud