



## LevelOne GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen

**Marke :** LevelOne

**Artikel-Code:** FCS-5201

**Produktname :** GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen

2MP, WDR, 30 m IR LED, 1920 x 1080px max, H.264/H.265/MJPEG, IPv4/IPv6, IP67, 1/2.8", CMOS, F2.0, PoE, RJ-45, 280 g

LevelOne GEMINI Feste IP-Netzwerk-Kamera, 2 Megapixel, H.265, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen:

Die Outdoor-Fixkamera LevelOne FCS-5201 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Sie ist IP66-bewertet und hält damit Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand. Angesichts klarer, gestochen scharfer Bildgebung dank 2-Megapixel-Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3af-Standards PoE zur Daten- und Stromübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel sollte die LevelOne FCS-5201 wesentlicher Bestandteil einer jeden Sicherheitsinstallation sein, die intelligente, zuverlässige Kameras für den Außenbereich benötigt.



| Leistungen                         |                          | Netzwerk                                   |                                   |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ *                              | IP-Sicherheitskamera     | Zahl der Benutzer                          | 32 Benutzer                       |
| Unterstützte Positionierung *      | Innen & Außen            | Benutzer-Zugriffsebene                     | Administrator, Operator, Benutzer |
| Übertragungstechnik *              | Kabelgebunden            | Quality of Service (QoS) Support           | ✓                                 |
| Wide Dynamic Range (WDR)           | ✓                        | Live-View                                  | ✓                                 |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter       | ✓                        | Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle | 6 Kanäle                          |
| Zertifizierung                     | CE/FCC                   |                                            |                                   |
| Design                             |                          | Speichermedium                             |                                   |
| Formfaktor *                       | Patrone (Form)           | Eingebaute HDD *                           | ✗                                 |
| Befestigungstyp *                  | Decke/Wand               | Anschlüsse und Schnittstellen              |                                   |
| Produktfarbe *                     | Weiß                     | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)     | 1                                 |
| LED-Anzeigen                       | Leistung                 | Sicherheit                                 |                                   |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67                     | Passwortschutz                             | ✓                                 |
| Wetterfestigkeit                   | ✓                        | Video-Bewegungsmelder                      | ✓                                 |
| Ursprungsland                      | China                    | Aktiver Fälschungsalarm                    | ✓                                 |
| Kamera                             |                          | Anti-Flimmern                              | ✓                                 |
| Blickwinkel (FOV)                  | 83,6°                    | Herzschlag                                 | ✓                                 |
| Kamera Verschlusszeit              | 1/3 - 1/100000 s         | Spiegel                                    | ✓                                 |
| Bildsensor                         |                          | Digitales Wasserzeichen                    | ✓                                 |
| Größe des Bildsensors              | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") | Management-Funktionen                      |                                   |
| Sensor-Typ *                       | CMOS                     | Reset-Knopf                                | ✓                                 |
| Objektiv                           |                          | Energie                                    |                                   |
| Zoom-Fähigkeit                     | ✓                        | Energiequelle *                            | Gleichstrom, PoE                  |
| Digitaler Zoom                     | 8x                       | Stromverbrauch (max.)                      | 5 W                               |
| Fokuseinstellung                   | 2.0                      | Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 7 W                               |
| Feste Brennweite                   | 4 mm                     | Betriebsbedingungen                        |                                   |
| Nachtsicht                         |                          | Betriebstemperatur                         | -30 - 50 °C                       |
| Nachtsicht *                       | ✓                        | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb       | 0 - 95%                           |
| Nachtsichtdistanz                  | 30 m                     |                                            |                                   |
| LED Typ                            | IR                       |                                            |                                   |

| Video                              |                                                                                                   | Gewicht und Abmessungen           |                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Maximale Auflösung *               | 1920 x 1080 Pixel                                                                                 | Breite                            | 69,1 mm                                      |
| Megapixel insgesamt *              | 2 MP                                                                                              | Tiefe                             | 66 mm                                        |
| Unterstützte Videoformate          | H.264, H.265, M-JPEG                                                                              | Höhe                              | 172,7 mm                                     |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen    | 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)     | Gewicht                           | 280 g                                        |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde       | 60 fps                                                                                            | Verpackungsdaten                  |                                              |
| Geräuschunterdrückung              | ✓                                                                                                 | Verpackungsbreite                 | 121 mm                                       |
| Geräuschunterdrückungstechnologie  | 3D-Rauschunterdrückung                                                                            | Verpackungstiefe                  | 118 mm                                       |
| Verstärkungssteuerungstyp          | Auto                                                                                              | Verpackungshöhe                   | 216 mm                                       |
| Bildqualitätsanpassung             | Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe                                                      | Paketgewicht                      | 530 g                                        |
| Datenschutz-Maskierung             | ✓                                                                                                 | Verpackungsart                    | Box                                          |
| Übertragungsgeschwindigkeit        | 32 Kbps - 8 Mbps                                                                                  | Lieferumfang                      |                                              |
| Gegenlichtkompensation             | ✓                                                                                                 | Anzahl der Kameras *              | 1                                            |
| Region of Interest-(ROI)-Kodierung | ✓                                                                                                 | Betriebsanleitung                 | ✓                                            |
|                                    |                                                                                                   | Ressourcen-CD                     | ✓                                            |
| Netzwerk                           |                                                                                                   | Sonstige Funktionen               |                                              |
| Ethernet/LAN *                     | ✓                                                                                                 | Unterstützter Browser             | IIE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+ |
| Ethernet Schnittstellen Typ        | Schnelles Ethernet                                                                                | Logistikdaten                     |                                              |
| Netzstandard                       | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u                                                             | Warentarifnummer (HS)             | 85258900                                     |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle    | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS | Breite des Versandkartons         | 245 mm                                       |
| WLAN *                             | ✗                                                                                                 | Länge des Versandkartons          | 360 mm                                       |
| Bluetooth *                        | ✗                                                                                                 | Höhe des Versandkartons           | 650 mm                                       |
|                                    |                                                                                                   | Gewicht Versandkarton             | 9,6 kg                                       |
|                                    |                                                                                                   | Anzahl Produkte pro Versandkarton | 18 Stück(e)                                  |



4015867207734



4015867236819

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.