

CyberPower CP1200EIPFCRM2U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 8 AC-Ausgänge

Marke : CyberPower

Artikel-Code: CP1200EIPFCRM2U

Produktname : CP1200EIPFCRM2U

- Line-interactive USV Topologie
- Energiesparende Technologie
- Versorgung mit reiner Sinuswelle
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Überlastschutz
- Kritische / nicht kritische Ausgänge
- Hot-Swap-fähige Batterien
- LCD-Farbdisplay
- LED-Statusanzeige
- USB-Kommunikationsanschluss
- Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Datenübertragung
- Gehäuse mit kurzer Bautiefe
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)
- Überspannungs- und Blitzschutz
- EMI und RFI Filte

1200 VA, 720 W, LCD, Line-interaktive, IEC C13 x 8, 169 - 271 VAC, 433 x 86 x 274 mm



Merkmale		Anschlüsse und Schnittstellen	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	RS-232 port	1
Ausgangskapazität *	1,2 kVA	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Ausgangsleistung *	720 W	Akku/Batterie	
Wellenform *	Reiner Sinus	Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	169 V	Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	271 V	Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3,4 min
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	11,6 min
Output Frequenz	50/60 Hz	Hot-Swap-Batterie	✓
Regulierung der Ausgangsfrequenz	1 Hz	Design	
Automatische Spannungsregulierung	✓	Formfaktor *	Rackmount
Wärmeableitung	17,1 BTU/h	Gehäusematerial	Metall
Leistungsfaktor	0,6	Rack-Kapazität	2U
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv	Kühlung	Aktiv
ECO-Modus	✓	Eingebauter Ventilator	✓
EMI/RFI Lautstärkefilter	✓	Produktfarbe *	Schwarz
Druckanstiegsschutz	✓	Steuerung	Tasten
Energieschutzeigenschaften	Überspannung, Überlastschutz	Display-Typ	LCD
Energiequelle	AC	LED-Anzeigen	✓
Herausnehmbarer Stromkabel	✓	Betriebsbedingungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Stecker	C14-Koppler	Zertifikate	
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
USB Anschluss	✓		
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1		
USB-Port-Typ	USB Typ-B		
Serielle Schnittstelle	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Serielle Schnittstelle	RS-232	Breite	433 mm
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Tiefe	274 mm
		Höhe	86 mm
		Gewicht	11,6 kg
		Sonstige Funktionen	
		Akku-/Batterietyp	RBP0181



4711027798233

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.