



## APC Smart-UPS SMT1000IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1000VA

**Marke :** APC

**Artikel-Code:** SMT1000IC

**Produktname :** APC Smart-UPS SMT1000IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1000VA

APC Smart-UPS SMT1000IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1000VA  
APC Smart-UPS SMT1000IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1000VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 700 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, IEC Jumpers, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Mini Tower, Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH



| Merkmale                          |                                                                             | Akku/Batterie                        |                  |                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| USV-Topologie *                   | Line-Interaktiv                                                             | Akkuladezeit                         | 3 h              |                                                                        |
| Ausgangskapazität *               | 1 kVA                                                                       | Hot-Swap-Batterie                    | ✓                |                                                                        |
| Ausgangsleistung *                | 700 W                                                                       | Automatischer Batterietest           | ✓                |                                                                        |
| Wellenform *                      | Sine                                                                        | Kaltstart                            | ✓                |                                                                        |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) * | 151 V                                                                       | Batteriepatrone Wechsel              | RBC6             |                                                                        |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) * | 302 V                                                                       | Design                               |                  |                                                                        |
| Eingangsfrequenz *                | 50/60 Hz                                                                    |                                      |                  |                                                                        |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min)   | 220 V                                                                       |                                      |                  |                                                                        |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max)   | 240 V                                                                       |                                      |                  |                                                                        |
| Output Frequenz                   | 50/60 Hz                                                                    |                                      |                  |                                                                        |
| Automatische Spannungsregulierung | ✓                                                                           | LED-Anzeigen                         |                  | ✓                                                                      |
| Anstieg der Energiemenge          | 459 J                                                                       | Betriebsbedingungen                  |                  |                                                                        |
| Reaktionszeit                     | 10 ms                                                                       |                                      |                  |                                                                        |
| Ausgangsspannung                  | 5%                                                                          |                                      |                  |                                                                        |
| Gesamtverzerrungsfaktor THD       | 41 dB                                                                       |                                      |                  |                                                                        |
| Geräuschpegel                     | 41 dB                                                                       |                                      |                  |                                                                        |
| Druckanstiegsschutz               | ✓                                                                           | Betriebstemperatur                   |                  | 0 - 40 °C                                                              |
| Akustische Signale                | ✓                                                                           | Temperaturbereich bei Lagerung       |                  | -15 - 45 °C                                                            |
| Akustische Alarm-Modi             | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb |                  | 0 - 95%                                                                |
| Auto-Neustart                     | ✓                                                                           | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        |                  | 0 - 95%                                                                |
| Temperatur-Spannungskompensation  | ✓                                                                           | Höhe bei Betrieb                     |                  | 0 - 3000 m                                                             |
| Anschlüsse und Schnittstellen     |                                                                             | Höhe bei Lagerung                    |                  | 0 - 15000 m                                                            |
|                                   |                                                                             | Zertifikate                          |                  |                                                                        |
|                                   |                                                                             | Konformitätsbescheinigungen          |                  | RoHS                                                                   |
|                                   |                                                                             | Zertifizierung                       |                  | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH |
|                                   |                                                                             | Lieferumfang                         |                  |                                                                        |
| AC-Steckertypen                   | C13-Koppler, IEC Jumpers                                                    | Mitgelieferte Kabel                  | RJ-45, USB-Kabel |                                                                        |
| Stecker                           | C14-Koppler                                                                 | Management-Karte enthalten           | ✗                |                                                                        |
| Anzahl der AC-Ausgänge            | 8 AC-Ausgänge                                                               |                                      |                  |                                                                        |

| Anschlüsse und Schnittstellen          |                             | Lieferumfang                                  |             |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| USB Anschluss                          | ✓                           | Schnellinstallationsanleitung                 | ✓           |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse              | 1                           | <b>Gewicht und Abmessungen</b>                |             |
| USB-Port-Typ                           | USB Typ-A                   | Breite                                        | 171 mm      |
| Serielle Schnittstelle                 | ✓                           | Tiefe                                         | 439 mm      |
| Anzahl serielle Anschlüsse             | 1                           | Höhe                                          | 219 mm      |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                           | Gewicht                                       | 18,9 kg     |
| SmartSlot                              | ✓                           | <b>Verpackungsdaten</b>                       |             |
| SmartConnect-Anschluss                 | ✓                           | Verpackungsbreite                             | 328 mm      |
| Akku/Batterie                          |                             | Verpackungstiefe                              | 595 mm      |
| Akku-/Batterietechnologie              | Plombierte Bleisäure (VRLA) | Verpackungshöhe                               | 376 mm      |
| Batterielebensdauer (max.)             | 5 Jahr(e)                   | Paketgewicht                                  | 22,8 kg     |
|                                        |                             | <b>Logistikdaten</b>                          |             |
|                                        |                             | Produkte pro Palette                          | 12 Stück(e) |
|                                        |                             | Warentarifnummer (HS)                         | 85078000    |
|                                        |                             | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 984,74      |



0731304332978



731304332978

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.