



APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, Rackmontage



Marke : APC

Artikel-Code: SRT3000RMXLI

Produktname : APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, Rackmontage

APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, Rackmontage
APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, Rackmontage. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 3 kVA, Ausgangsleistung: 2700 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Serielle Schnittstelle: RJ-45. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 505 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4 min. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA

Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Kaltstart	✓
Ausgangskapazität *	3 kVA	Design	
Ausgangsleistung *	2700 W	Formfaktor *	Rackmount
Wellenform *	Sine	Rack-Kapazität	2U
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V	Kabellänge	2,44 m
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	275 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz	Display-Typ	LCD
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	LED-Anzeigen	Batterieaustausch
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Output Frequenz	50/60 Hz	Betriebsbedingungen	
Automatische Spannungsregulierung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anstieg der Energiemenge	340 J	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Effizienz	92%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Crest-Faktor	3:1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Notstrom Aus (EPO)	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Ausgangsspannung	2%	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Gesamtverzerrungsfaktor THD	55 dB	Zertifikate	
Geräuschpegel	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Druckanstiegsschutz	✓	Zertifizierung	CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz		
Akustische Signale	✓	Lieferumfang	
Akustische Alarm-Modi	Batterieaustausch	Management-Karte enthalten	✗
Auto-Neustart	✓	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Stecker	C20-Koppler	Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Breite	432 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Tiefe	635 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Höhe	85 mm
SmartSlot	✓	Gewicht	31,3 kg
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungsdaten	
Akku/Batterie		Verpackungsbreite	599 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungstiefe	871 mm
Batteriekapazität	505 VAh	Verpackungshöhe	246 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4 min	Paketgewicht	39,3 kg
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	11,8 min	Logistikdaten	
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)		

Akku/Batterie		Logistikdaten	
Akkuladezeit	3 h	Produkte pro Palette	6 Stück(e)
Hot-Swap-Batterie	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Automatischer Batterietest	✓	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	4993,35
		Sonstige Funktionen	
		Ausgangsspannung	230 V



0731304317647



731304317647

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.