

GIGABYTE P750BS Netzteil - PCI-E 6+2 Pin x 4, 80 PLUS Bronze, 120-mm-Lüfter, ATX kompatibel, EU-Stecker

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: GP-P750BS EU

Produktname : P750BS Netzteil - PCI-E 6+2 Pin x 4, 80 PLUS Bronze, 120-mm-Lüfter, ATX kompatibel, EU-Stecker

- 80 PLUS Bronze zertifiziert (230V EU)
- 120-mm-Silent-Lüfter mit Fluid Dynamic Bearing (FDB)
- Weich texturierte, geprägte Kabel
- Leistungsstarke Single +12V-Schiene
- Schutzfunktionen: OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP

P750BS Netzteil - PCI-E 6+2 Pin x 4, 80 PLUS Bronze, 120-mm-Lüfter, ATX kompatibel, EU-Stecker

GIGABYTE P750BS Netzteil - PCI-E 6+2 Pin x 4, 80 PLUS Bronze, 120-mm-Lüfter, ATX kompatibel, EU-Stecker:

Stellen Sie eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung mit GIGABYTE-Netzteilen sicher. Entwickelt für Höchstleistung und Haltbarkeit bieten unsere Netzteile stabile und konsistente Energie, um Ihre Hochleistungssysteme zu betreiben. Mit fortschrittlichen Schutzmaßnahmen und hochwertigen Komponenten bieten GIGABYTE-Netzteile das Vertrauen, das Sie für nahtlose, unterbrechungsfreie Computererlebnisse benötigen.



Energie		Anschlüsse und Schnittstellen	
Gesamtleistung *	750 W	ATX Stromstecker (20+4 pol.)	✓
AC Eingangsspannung *	200 - 240 V	Floppy-Laufwerk Stromverbindung	2
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz	Diskettenlaufwerkstecker	✓
Eingangsstrom	6 A	PCI Express Stecker	✓
Leistungsfaktor	0,9	Kabeltyp	Nicht-modular
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv	Leistungen	
Kombinierter Strom (+3.3V)	100 W	80 Plus Zertifizierung *	80 PLUS Bronze
Kombinierter Strom (+12V)	750 W	Zweck *	PC
Kombinierter Strom (+5V)	100 W	Stromversorgungseinheit (PSU)	ATX
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W	Formfaktor *	FDB
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W	Lagertyp	100000 h
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	20 A	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	
Max. Ausgangsstrom (+12V)	62,5 A	Design	
Max Ausgangsstrom (+5V)	20 A	Produktfarbe	Schwarz
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A	Kühlung	Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A	Lüfterdurchmesser	12 cm
Haltezeit	16 ms	Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Effizienz	88%	Lüfterplatzierung	Oben
Power Good Signal	100 - 150 ms	Ein-/Ausschalter	✓
Verzögerungsbereich		Gewicht und Abmessungen	
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung	Breite	150 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe	140 mm
Motherboard Anschlussstecker *	20+4 pin ATX	Höhe	86 mm
Stromkabellänge Motherboard	60 cm	Gewicht	2,22 kg
Anzahl SATA Stromstecker	7	Verpackungsdaten	
SATA-Netzkabellänge	150,500 mm	Verpackungsbreite	254 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin *	2		

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Periphere (Molex) Netzkabellänge	150,600 mm	Verpackungstiefe	206 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	4	Verpackungshöhe	117 mm
CPU Stecker (4+4 pin)	✓	Paketgewicht	2,68 kg
		Verpackungsart	Box
		Logistikdaten	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331555238

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.