

FCS-5222, GEMINI Zoom-IP-Kamera, 2-MP, Zoom, H.265, INNEN/AUSSEN

Product Images



Short Description

- 2-Megapixel-HD-Auflösung
- Integrierte Infrarot-LEDs für Nachtsicht bis zu 60 m
- Duale Stromversorgung: 12V DC/PoE (IEEE 802.3at)
- Videokompression: H.264, H.265, MJPEG
- Wetterfestes Gehäuse mit IP67-Zertifizierung
- Unterstützt 4,3-fachen optischen Zoom
- Linienkreuzungserkennung, Eindringungserkennung

Description

Die LevelOne FCS-5222 ist eine fest positionierte Außenkamera, die eine äußerst zuverlässige und kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich bietet. Sie ist nach IP67 zertifiziert und kann bei Regen, extremen

Temperaturen, Schnee, Staub und hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden. Mit einer klaren und scharfen Bildqualität bei 2-Megapixel-Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3at-Standard-PoE, das Strom und Daten über ein einziges Cat.5-Kabel überträgt, sollte die LevelOne FCS-5222 ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Sicherheitsinstallation sein, die eine intelligente und zuverlässige Außenüberwachung erfordert

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	852589
Features	Image : Wide Dynamic Range (WDR) 120dB, BLC, HLC, 3D DNR SNR: ≥ 52 dB Day/Night Switch : Day, Night, Auto, Schedule Image Settings : Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter. Image Setting Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser Basic Event : Motion detection, video tampering alarm, exception Smart Event : Line crossing detection, intrusion detection 4 x Polygon Privacy Masks
PoE Supported	Ja
2-way audio	Ja
DI/DO	Ja
IR LED for night vision	Ja
Max. Resolution	2 Megapixels
Resistance	Weatherproof
IP Camera series	GEMINI
Camera Type	Bullet
Zoom type	Motorization
Operating humidity	5% RH ~ 95% RH
Operating temperature	-30°C ~ 60°C
Inhalt des Pakets	Quick installation guide, Schrauben-Satz
Unterstützte Browser	Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Zulassungen und Konformität	CE/FCC
Lieferumfang	EcDoC Screw Kit
Produktgewicht (kg)	0.9
Dimensions (W x D x H)	Ø 105 mm × 252.5 mm (4.1" × 9.9")

Farbe	Weiß
EAN	4015867238516
Modellnummer	FCS-5222
Optischer Zoom	4.3
Port Configuration	Power(Ø5.5 mm coaxial power plug)/RJ-45/DIDO Terminal block ,12 VDC, 30 mA /Line IN /OUT (Terminal block), Input_(4.7 KΩ, 3.3 Vpp), Output (3.3 Vpp, 100 Ω)
Energieverbrauch	12 VDC ± 25%, 0.9 A, max. 11 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.36 A to 0.23 A, max. 12.9 W
Power supply included	Nein
Auflösung	Main Stream: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) Third Stream 50 Hz: 1 fps (640 × 360) 60 Hz: 1 fps (640 × 360)
Verschlusszeit	1/3 s to 1/100, 000 s
Standards	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
Speicherkapazität	Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB
Videoformat	H.265/H.264/MJPEG
Wetterfestigkeit	IP67
Betrachtungswinkel	Horizontal FOV 111° to 33°, vertical FOV 58° to 18°, diagonal FOV 134° to 38°
Audiosystem	Mono
Digital-Zoom	8X
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Indikator	Power/Act
IR Sperrfilter	Ja
Infrarotdistanz in m	60 Meter, IR Wavelength 850 nm

Linse	Motorized lens, 2.7 to 13.5 mm ,F1.6
Minimale Beleuchtung (Lux)	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Befestigung	Wall mount

