

TP-Link INSIGHT S655I(UN) Sicherheitskamera IP- Sicherheitskamera Drinnen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand

Marke : TP-Link

Artikel-Code: INSIGHT S655I(UN)

Produktname : INSIGHT S655I(UN)

TP-Link INSIGHT S655I(UN). Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Drinnen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß, Gehäusematerial: Metall. Betrachtungswinkel (horizontal): 180°, Betrachtungswinkel (vertikal): 180°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 180°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Sensortyp (Panoramakamera): CMOS, Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera): 52 dB



Leistungen		Video	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Region of Interest-(ROI)-Kodierung	✓
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Smart-IR	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Audio	
Tag/ Nachtmodus	✓	Eingebaute Lautsprecher	✓
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Audio-System	2-Wege
Dynamischer Bereich	120 dB	Samplerate	8 kHz
Zertifizierung	CE; NTRA; KC; FCC; VCCI; BSMI; ONVIF	Rauschverhältnis (SNR)	52 dB
Design		Eingebautes Mikrofon	✓
Befestigungstyp *	Decke/Wand	Mikrofonanzahl	1
Produktfarbe *	Weiß	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Gehäusematerial	Metall	Netzwerk	
Schutzfunktion	Wetterfest	Ethernet/LAN *	✓
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
IK-Kodex	IK10	Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Wetterfestigkeit	✓	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Kamera		WLAN *	✗
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Bluetooth *	✗
Betrachtungswinkel (horizontal)	180°	Clientinteroperabilität	Utility, VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS
Betrachtungswinkel (vertikal)	180°	Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle	6 Kanäle
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	180°	Speichermedium	
Kamera Verschlusszeit	1/3 - 1/10000 s	Eingebaute HDD *	✗
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre	4	Integrierter Kartenleser	✓
Bildsensor		Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Vollbildverfahren	✓		
Sensor-Typ *	CMOS		

Panoramakamera		Anschlüsse und Schnittstellen	
Sensortyp (Panoramakamera)	CMOS	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera)	52 dB	Sicherheit	
Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera)	✓	Passwortschutz	✓
Objektiv		Video-Bewegungsmelder	✓
Abstandsfeststellung	28,8 m	IP-Adressen Filter	✓
Abstandsbeobachtung	12 m	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Abstandserkennung	5,7 m	Warnbenachrichtigungstyp	E-Mail, Push-Benachrichtigung
Maximale Blendenzahl	2	Datenschutz	✓
Abstandsermittlung	2,8 m	Bewegungssensor	✓
Feste Brennweite	1,44 mm	Digest-Authentifizierung	✓
Nachtsicht		Management-Funktionen	
Nachtsicht *	✓	Webbrowser	✓
Nachtsichtdistanz	10 m	Cloud-verwaltet *	✓
LED Typ	IR	Reset-Knopf	✓
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	4	Energie	
Infrarot-Wellenlänge	850 nm	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Video		Stromverbrauch (max.)	11,76 W
Maximale Auflösung *	2560 x 1920 Pixel	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12,14 W
Megapixel insgesamt *	5 MP	DC-Ausgang Volt	12
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920	Betriebsbedingungen	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	30 fps	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Videostreaming	3D-Rauschunterdrückung	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Geräuschunterdrückungstechnologie	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Bildqualitätsanpassung	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Gewicht und Abmessungen	
Bitratenkontrolle	64 Kbps to 6 Mbps	Höhe	56 mm
Übertragungsgeschwindigkeit	✓	Durchmesser	13,2 cm
Gegenlichtkompensation	✓	Gewicht	440 g
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1
		Technische Details	
		Objektivanschluss	M12

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.