

CyberPower BP48VP2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 7Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. nit PR1000ERTXL2U inkl. 19" Railkit



Marke : CyberPower

Artikel-Code: BP48VP2U01

Produktname : BP48VP2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 7Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. nit PR1000ERTXL2U inkl. 19" Railkit

BP48VP2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 7Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. nit PR1000ERTXL2U inkl. 19" Railkit

CyberPower BP48VP2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 7Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. nit PR1000ERTXL2U inkl. 19" Railkit:

CyberPower BP48VP2U01 ist eine externe Batterieerweiterung (EBM), die in Verbindung mit kompatiblen USV-Systemen verwendet werden kann, um eine längere Systemlaufzeit bei Stromunterbrechung zu gewährleisten. Das Batteriemodul verfügt über DC-Plug-and-Play-Stromanschlüsse zum Hinzufügen mehrerer EBM.

Das Produkt verfügt über Hot-Swap-fähige Akkupacks, mit denen Benutzer das Batteriemodul sicher austauschen können, ohne die angeschlossenen Verbraucher zu unterbrechen. Die im EBM verwendete versiegelte Bleibatterie ist wartungsfrei und sicher, was die zuverlässige Leistung des Stromsystems gewährleistet. Das Produkt ist mit einem Metallgehäuse in Industriequalität ausgestattet und eignet sich für Rechenzentren und kritische Anwendungen.

Merkmale		Verpackungsdaten	
Akku-/Batteriespannung *	12 V	Verpackungsbreite	560 mm
Batteriekapazität *	7 Ah	Verpackungshöhe	275 mm
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien *	8 Stück(e)	Verpackungstiefe	530 mm
Produktfarbe	Schwarz	Paketgewicht	31,7 kg
Hot-Swap-Batterie	✓	Verpackungsgewicht	31,7 kg
Akkuladezeit	6 h	Betriebsbedingungen	
Kompatibilität	PR750ERTXL2U, PR1000ERTXL2U	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Zertifikate		Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Akku/Batterie		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Akku-/Batterietechnologie *	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Nachhaltigkeit		Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Nachhaltigkeitskonformität	✓	Logistikdaten	
Gewicht und Abmessungen		Warentarifnummer (HS)	8504909000
Gewicht	25,3 kg	Ursprungsland	China
Breite	433 mm		
Höhe	86,5 mm		
Tiefe	412 mm		



0649532620685



4712856277432

Catalog Object Cloud