

ALTHEA21W65 3-Port 65W GaN USB-PD-Ladegerät, USB-C x 2, USB-A x 1, QC 3.0, PPS, PD 3.0

Product Images



Short Description

Hochleistungs-GaN-Technologie: Dieses Ladegerät nutzt fortschrittliche Galliumnitrid-Technologie (GaN) und liefert bis zu 65 W Gesamtleistung für schnelleres und effizienteres Laden.

Vielseitige Port-Auswahl: Ausgestattet mit 3 Anschlüssen, darunter 2 USB-C-Anschlüsse (mit PD 3.0) und 1 USB-A-Anschluss (mit QC 3.0), die gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen ermöglichen.

Breite Kompatibilität: Unterstützt Ausgangsoptionen von 3,3 V bis 20,0 V über seine Anschlüsse und ist somit kompatibel mit Geräten von Smartphones bis hin zu Laptops.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Eingebaute Schutzmechanismen gegen Überladung, Kurzschluss und Überhitzung gewährleisten die Sicherheit sowohl des Ladegeräts als auch der angeschlossenen Geräte.

Effizienz und Schnellladetechnologie: Integriert USB Power Delivery (PD) 3.0 und Quick Charge (QC) 3.0 Technologien für schnelles Laden sowie PPS-Kompatibilität, um die Ladeeffizienz zu maximieren und die Wärmeentwicklung zu minimieren.

Description

Das ALTHEA21W65 USB-Ladegerät bietet effizientes und schnelles Laden und verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Power Delivery (PD) und PPS-Technologie, die Geräte wie Samsung Galaxy Note, Nintendo Switch, iPad, iPhone usw. automatisch erkennt und mit bis zu 65W Geschwindigkeit auflädt. Das Ladegerät ist gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt. Mit seinem kompakten und leichten Design ist es ein ideales Reisegerät und täglicher Begleiter.

Additional Information

Number of outputs	3
USB Type-A ports quantity	1
Fast charging technology	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
USB Type-C ports quantity	2
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	3
Port 1 Power Output	USB-C output: 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A (PD); 3.3-11.0V/4.5A (PPS)
Port 2 Power Output	USB-C output: 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A (PD); 3.3-11.0V/4.5A (PPS)
Port 3 Power Output	USB-A output: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A, 20V/1.5A (QC 3.0)
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8504408390
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS
Operating humidity	20% RH ~ 80% RH
Operating temperature	0°C ~ 40°C
Inhalt des Pakets	Quick installation guide
Storage humidity	10% RH ~ 90% RH
Storage temperature	-20°C ~ 80°C
Lieferumfang	ALTHEA21W65 Multilingual quick installation guide
Eingangsstrom	1.5 ampere
Maximum power	65 watt

Dimensions (W x D x H)	57 x 51 x 32 mm
Produktgewicht (kg)	0.1296
Farbe	Weiß
EAN	4015867240724
Modellnummer	ALTHEA21W65
Eingangsspannung	AC 100.0-240.0V, 1.5A max, 50-60Hz

