



LevelOne 48V DC Industrie-Netzteil, 120W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °C



Marke : LevelOne

Artikel-Code: POW-4842

Produktname : 48V DC Industrie-Netzteil, 120W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °C

- Universeller AC-Eingang im gesamten Bereich
- Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz
- Lüfterloses Design unterstützt
- DIN-Schieneninstallation
- 100% Volllast

- Burn-in-Test mit DC OK Relaiskontakt5

48V DC Industrie-Netzteil, 120W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °C

LevelOne 48V DC Industrie-Netzteil, 120W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °C. Gesamtleistung: 120 W, AC

Eingangsspannung: 90 - 264 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Mittlere Betriebsdauer zwischen

Ausfällen (MTBF): 2636800 h. Produktfarbe: Blau, Silber. Sicherheit: EN 55032 (CISPR32) Class A EN

61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11.... Breite: 40 mm, Tiefe: 113,5

mm, Höhe: 125,2 mm

Energie		Gewicht und Abmessungen	
Gesamtleistung *	120 W	Breite	40 mm
AC Eingangsspannung *	90 - 264 V	Tiefe	113,5 mm
AC Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz	Höhe	125,2 mm
Eingangsstrom	2.25 A	Gewicht	530 g
Haltezeit	16 ms	Verpackungsdaten	
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz, Überspannung, Kurzschluß		
Leistungen			
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	2636800 h	Verpackungsbreite	60 mm
Design		Verpackungstiefe	140 mm
		Verpackungshöhe	143 mm
		Paketgewicht	600 g
Produktfarbe	Blau, Silber	Verpackungsart	Box
Betriebsbedingungen		Logistikdaten	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C	Anzahl Kartons pro Palette	20 Stück(e)
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C	Breite des Versandkartons	310 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 95%	Länge des Versandkartons	310 mm
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%	Höhe des Versandkartons	305 mm
Safety regulation & standards		Gewicht Versandkarton	13 kg
Sicherheit	EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2)	Warentarifnummer (HS)	8504403090
		Ursprungsland	China
		Sonstige Funktionen	
		Spannungstoleranz	1%
		Ausgang Spannung (Note)	48V



4015867236604

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.