

Manhattan 168427 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Grau

Marke : Manhattan

Artikel-Code: 168427

Produktname : 168427

4-Port USB 3.0 / 2.0 Kombo-Hub

Manhattan 168427 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Grau:

4-Port USB-Hub mit Typ A-Stecker für mehr Anschlussoptionen Ihrer USB-A-Geräte

Der Manhattan 4-Port USB 3.0 / 2.0 Kombo-Hub wandelt einen einzelnen USB-A-Port in vier A-Ports um. Geräte, die den USB 3.2 Gen 1-Standard (vorher bekannt unter dem Namen USB 3.0) unterstützen, übertragen Daten an dem blau unterlegten Port an der Frontseite mit bis zu 5 Gbit/s, ideal für externe Festplatten, USB-Sticks und andere Speichermedien. Der SuperSpeed-Port ist dank Abwärtskompatibilität aber auch problemlos mit USB 2.0 oder USB 1.1-Geräten einsetzbar. Ihr Smartphone oder Tablet wird mit bis zu 4,5 W / 0,9 A geladen. Die drei USB 2.0-Ports mit 480 Mbit/s Übertragungsrate sind wiederum ideal für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und USB-Headset.

Anschlüsse und Schnittstellen		Systemanforderung	
Hostschnittstelle *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Hub-Schnittstellen *	USB 2.0	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse	3	Gewicht und Abmessungen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1	Breite	17 mm
Anzahl Anschlüsse *	4	Tiefe	101 mm
Merkmale		Höhe	7 mm
Datenübertragungsrate *	5000 Mbit/s	Gewicht	35 g
Produktfarbe	Grau	Verpackungsdaten	
Gehäusematerial	Aluminium	Menge pro Packung	1 Stück(e)
AWG Kabelgröße	28	Verpackungsbreite	17 mm
Kabellänge	0,18 m	Verpackungstiefe	101 mm
Zertifizierung	USB 2.0 CE FCC RoHS REACH UKCA	Verpackungshöhe	7 mm
Energie		Paketgewicht	55 g
Ausgangsspannung	5 V	Lieferumfang	
Ausgangsstrom	0,9 A	Betriebsanleitung	✓
Systemanforderung		Betriebsbedingungen	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1	Betriebstemperatur	0 - 60 °C
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 90 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Technische Details	
		Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS, UKCA, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)



0766623168427



766623168427

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.