

CyberPower BP48VP2U02 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 9Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. mit PR1500ERTXL2U/ PR2200ERTXL2U/ PR3000ERTXL2U inkl. 19" Railkit



Marke : CyberPower

Artikel-Code: BP48VP2U02

Produktname : BP48VP2U02 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 9Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. mit PR1500ERTXL2U/ PR2200ERTXL2U/ PR3000ERTXL2U inkl. 19" Railkit

BP48VP2U02 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss (1), 48Vdc, 9Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. mit PR1500ERTXL2U/ PR2200ERTXL2U/ PR3000ERTXL2U inkl. 19" Railkit

[CyberPower BP48VP2U02 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP75 Anschluss \(1\), 48Vdc, 9Ah/12V *8, integriertes Ladegerät, komp. mit PR1500ERTXL2U/ PR2200ERTXL2U/ PR3000ERTXL2U inkl. 19" Railkit:](#)

CyberPower BP48VP2U02 ist eine externe Batterieerweiterung (EBM), die in Verbindung mit kompatiblen USV-Systemen verwendet werden kann, um eine längere Systemlaufzeit bei Stromunterbrechung zu gewährleisten. Das Batteriemodul verfügt über DC-Plug-and-Play-Stromanschlüsse zum Hinzufügen mehrerer EBMs.

Das Produkt verfügt über Hot-Swap-fähige Akkupacks, mit denen Benutzer das Batteriemodul sicher austauschen können, ohne die angeschlossenen Verbraucher zu unterbrechen. Die im EBM verwendete versiegelte Bleibatterie ist wartungsfrei und sicher, was die zuverlässige Leistung des Stromsystems gewährleistet. Das Produkt ist mit einem Metallgehäuse in Industriequalität ausgestattet und eignet sich für Rechenzentren und kritische Anwendungen.

Merkmale		Verpackungsdaten	
Akku-/Batteriespannung *	12 V	Verpackungsbreite	560 mm
Batteriekapazität *	9 Ah	Verpackungshöhe	275 mm
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien *	8 Stück(e)	Verpackungstiefe	620 mm
Produktfarbe	Schwarz	Paketgewicht	36,6 kg
Hot-Swap-Batterie	✓	Verpackungsgewicht	36,6 kg
Akkuladezeit	6 h	Betriebsbedingungen	
Kompatibilität	PR1500ERTXL2U PR2200ERTXL2U PR3000ERTXL2U	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Zertifikate		Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Konformitätsbescheinigungen	RoHS	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Akku/Batterie		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Akku-/Batterietechnologie *	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Nachhaltigkeit		Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Nachhaltigkeitskonformität	✓	Logistikdaten	
Gewicht und Abmessungen		Warentarifnummer (HS)	8504909000
Gewicht	30 kg	Ursprungsland	China
Breite	433 mm		
Höhe	86,5 mm		
Tiefe	500 mm		



0649532620692



4712856277425

Catalog Object Cloud