



LevelOne GEMINI Zoom IP-Kamera, 2 MP, 4x Zoom, H.265, Innen-/Außenbereich

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FCS-3461

Produktname : GEMINI Zoom IP-Kamera, 2 MP, 4x Zoom, H.265, Innen-/Außenbereich

- 2-Megapixel-HD-Auflösung
 - Eingebauter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartenslot für lokale Speicherung
 - Motorisiertes Varifokal-Objektiv (2,8-12 mm)
 - Integrierte IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 40 m
 - H.264, H.265, MJPEG Videokomprimierung
 - Wetterfestes Gehäuse (IP67-zertifiziert)
- GEMINI Zoom IP-Kamera, 2 MP, 4x Zoom, H.265, Innen-/Außenbereich

LevelOne GEMINI Zoom IP-Kamera, 2 MP, 4x Zoom, H.265, Innen-/Außenbereich:

Die LevelOne FCS-3461 ist eine fest montierte Outdoor-Kamera und bietet eine zuverlässige, kosteneffiziente Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Mit der Schutzklasse IP67 ist sie für den Einsatz unter Regen, extremen Temperaturen, Schnee, Staub und Feuchtigkeit ausgelegt. Sie bietet eine klare, scharfe Bildqualität mit einer 2-Megapixel-Auflösung und unterstützt 802.3af PoE, sodass Strom und Daten über ein einziges Cat.5-Kabel übertragen werden können.



Leistungen		Netzwerk	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP(IPv6/v4), UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP,FTP,SAMBA UPnP, SNMP, Bonjour
Unterstützte Positionierung *	Innen & Außen		
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden		
Wide Dynamic Range (WDR)	✓		
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓		
Dynamischer Bereich	120 dB	WLAN *	✗
Design		Bluetooth *	✗
		Speichermedium	
Formfaktor *	Dome	Eingebaute HDD *	✗
Befestigungstyp *	Zimmerdecke	Integrierter Kartenleser	✓
Produktfarbe *	Weiß	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
LED-Anzeigen	Aktivität, Leistung	Max. Speicherkartengröße	256 GB
Schutzfunktion	Vandalismussicher, Wetterfest	Anschlüsse und Schnittstellen	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ursprungsland	China	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Kamera		Sicherheit	
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Passwortschutz	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	38 - 98°	Video-Bewegungsmelder	✓
Betrachtungswinkel (vertikal)	21 - 52°	Aktiver Fälschungsalarm	✓
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	43 - 115°	Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Eindringen, Erkennung Leitungskreuzungen, Fehlendes Objekt
Kamera Verschlusszeit	1/3 - 1/100000 s	Anti-Flimmern	✓
Bildsensor		Herzschlag	✓
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Spiegel	✓
Vollbildverfahren	✓	Digitales Wasserzeichen	✓
Sensor-Typ *	CMOS	Energie	
Objektiv		Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Zoom-Fähigkeit	✓		
Optischer Zoom	4x		
Digitaler Zoom	16x		

Objektiv		Energie	
Anzahl der Linsen *	1	Stromverbrauch (max.)	10 W
Brennweitenbereich	2.8 - 12 mm	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Maximale Blendenzahl	1,6	DC-Ausgang Volt	12
Nachtsicht		Betriebsbedingungen	
Nachtsicht *	✓	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Nachtsichtdistanz	30 m	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
LED Typ	IR	Gewicht und Abmessungen	
Video		Breite	116 mm
Maximale Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Tiefe	153 mm
Megapixel insgesamt *	2 MP	Höhe	153 mm
Videokompressionsformate	H.264, H.265, M-JPEG	Gewicht	800 g
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)	Verpackungsdaten	
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps	Verpackungsbreite	239 mm
Geräuschunterdrückung	✓	Verpackungstiefe	169 mm
Geräuschunterdrückungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung	Verpackungshöhe	160 mm
Verstärkungssteuerungstyp	Auto	Paketgewicht	1,3 kg
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe	Verpackungsart	Box
Datenschutz-Maskierung	✓	Nachhaltigkeit	
Gegenlichtkompensation	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Audio		Lieferumfang	
Audio-System	1-Weg	Anzahl der Kameras *	1
Netzwerk		Schrauben enthalten	✓
Ethernet/LAN *	✓	Logistikdaten	
Netzstandard	IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u	Palettenlänge (brutto)	80 cm
		Palettenbreite (brutto)	120 cm
		Palettenhöhe (brutto)	143 cm
		Zolltarifnummer (TARIC)	8525890000
		Warentarifnummer (HS)	852589
		Breite des Versandkartons	568 mm
		Länge des Versandkartons	345 mm
		Höhe des Versandkartons	590 mm
		Gewicht Versandkarton	16 kg
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	12 Stück(e)



4015867238493



0846359060872



846359060872

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.