

D-Link DGS-1210-28MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau



Marke : D-Link

Artikel-Code: DGS-1210-28MP/E

Produktname : DGS-1210-28MP/E

24x 10/100/1000BASE-T PoE RJ-45, 4x 100/1000 Mbps combo ports, 56 Gbps, 41.7 Mbps, 440x210x44mm

D-Link DGS-1210-28MP/E. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24, Konsolen-Port: RJ-45. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 56 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, SNMP, SSH
Switch-Ebene	L2	SSH-/SSL-Unterstützung	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Loop Protection	✓
Web-basiertes Management	✓	BPDU-Filterung/Schutz	✓
Traffic-Klassifizierung	✓	IP-MAC-Portbindung	✓
MIB Unterstützung	RFC1213MIB II, RFC1493, RFC1907, RFC1757, 2819, RFC2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674, 4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925	Authentifizierung	Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Anschlüsse und Schnittstellen		Multicast-Funktionen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Multicast Unterstützung	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping	MLD v1, MLD v2
Menge SFP-Modul-Steckplätze	4	Design	
Optischer Kabelverbinder	SFP	Rack-Einbau *	✓
Konsolen-Port	RJ-45	Formfaktor	1U
Netzwerk		Produktfarbe	Schwarz, Grau
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	LED-Anzeigen	Aktivität, Ventilatorausfall, Link, Leistung, Geschwindigkeit
		Anzahl Lüfter	2 Lüfter
		Elektromagnetische Verträglichkeit	FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
		Leistungen	
10G-Unterstützung *	✗	Speichertyp	DDR3-SDRAM
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T	Speicherkapazität	256 MB
Port-Spiegelung	✓	Flash-Speicher	32 MB
Vollduplex	✓	Geräuschpegel	52,4 dB
IP-Routing	✓	Energie	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Energiequelle *	AC/DC
Link Aggregation	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Ratenbeschränkung	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Auto MDI/MDI-X	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	27,49 W
Spannbaum-Protokoll	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
VLAN-Unterstützung	✓	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	24
Virtuelle LAN-Funktionen	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C

Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Anzahl der VLANs	4094	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Lichtwellenleiter		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Ethernet-Kabel	1000BASE-X	Wärmeableitung	850,58 BTU/h
Verkablungstechnologie		Gewicht und Abmessungen	
Datenübertragung		Breite	440 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	56 Gbit/s	Tiefe	210 mm
Transferrate	41,7 Mpps	Höhe	44 mm
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Gewicht	3,86 kg
Store-and-Forward	✓	Zertifikate	
Anzahl Queues	8	Zertifizierung	IEC61000-4-5, RoHS
Anzahl der statischen Routen	32	Logistikdaten	
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
Jumbo-Frames	9216		
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB		
Sicherheit			
DHCP-Funktionen	DHCP client		
Zugriffkontrollliste	✓		
Access Control List (ACL) Regeln	256		
IGMP-Snooping	✓		



0790069467776



790069467776

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.