

TP-Link VIGI C340(4MM)(UN) Sicherheitskamera Patrone (Form)

IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel

Decke/Wand/Stange



Marke : TP-Link

Produktfamilie: VIGI

Artikel-Code: VIGI
C340(4MM)(UN)

Produktname : VIGI
C340(4MM)(UN)

TP-Link VIGI C340(4MM)(UN). Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand/Stange, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Mindestbeleuchtung: 0,005 Lux, Betrachtungswinkel (horizontal): 79°, Betrachtungswinkel (vertikal): 43°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Abstandsfeststellung: 80 m, Abstandsbeobachtung: 33 m, Abstandserkennung: 16 m

Leistungen		Audio	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Eingebaute Lautsprecher	✓
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Audio-System	2-Wege
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Audio input Kanäle	1.0 Kanäle
Tag/ Nachtmodus	✓	Audio Kanäle	1.0 Kanäle
Design		Samplerate	8 kHz
Formfaktor *	Patrone (Form)	Rauschverhältnis (SNR)	52 dB
Befestigungstyp *	Decke/Wand/Stange	Eingebautes Mikrofon	✓
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß	Bereich der Bitrate	64 - 4000 Kbit/s
LED-Anzeigen	✓	Netzwerk	
Gehäusematerial	Kunststoff	Ethernet/LAN *	✓
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66	Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Kamera		Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Mindestbeleuchtung	0,005 Lux	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Betrachtungswinkel (horizontal)	79°	WLAN *	✗
Betrachtungswinkel (vertikal)	43°	Bluetooth *	✗
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	93°	Live-View	✓
Neigungswinkelbereich	-90 - 90°	Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle	3 Kanäle
Schwenkbereich	-90 - 90°	Speichermedium	
Kamera Verschlusszeit	1/3 - 1/10000 s	Eingebaute HDD *	✗
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre	4	Integrierter Kartenleser	✓
Bildsensor		Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Anzahl der Sensoren	1	Max. Speicherkartengröße	256 GB
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Anschlüsse und Schnittstellen	
Vollbildverfahren	✓	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Sensor-Typ *	CMOS	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Panoramakamera		Sicherheit	
Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera)	✓	Passwortschutz	✓
Objektiv		Video-Bewegungsmelder	✓
Anzahl der Linsen *	1	IP-Adressen Filter	✓
Abstandsfeststellung	80 m	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Abstandsbeobachtung	33 m	Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)	✓
Abstandserkennung	16 m		
Maximale Blendenzahl	1,6		
Abstandsermittlung	8 m		
Feste Brennweite	4 mm		

Nachtsicht		Management-Funktionen	
Nachtsicht *	✓	Webbrowser	✓
Nachtsichtdistanz	30 m	Reset-Knopf	✓
LED Typ	IR	Energie	
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	2	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Infrarot-Wellenlänge	850 nm	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3,4 W
Video		Stromverbrauch (max.)	7 W
Maximale Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	DC-Ausgang Volt	12
Megapixel insgesamt *	4 MP	Betriebsbedingungen	
Unterstützte Videoformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps	Gewicht und Abmessungen	
Videostreaming	✓	Breite	78 mm
Geräuschunterdrückung	✓	Tiefe	70 mm
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung	Höhe	174 mm
Datenschutz-Maskierung	✓	Gewicht	195 g
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Verpackungsdaten	
Übertragungsgeschwindigkeit	256 Kbps - 4 Mbps	Verpackungsbreite	128 mm
Gegenlichtkompensation	✓	Verpackungstiefe	218 mm
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Verpackungshöhe	103 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Paketgewicht	420 g
Region of Interest-(ROI)-Kodierung	✓	Verpackungsart	Box
Smart-IR	✓	Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓
		Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1
		Montageset	✓
		Betriebsanleitung	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.