

Delock USB Type-C™ Adapter zu HDMI 4K 30 Hz mit USB Typ-A und USB Type-C™ PD 2.0 90 W

Beschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines **HDMI Monitors** an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Schnittstelle betrieben werden.

Klein, stabil und handlich

Der Delock Kartenleser ist aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Er lässt sich mühelos gemeinsam mit einem Notebook oder Tablet in der Tasche verstauen und ist bei Bedarf direkt nutzbar.

USB Power Delivery (USB PD 2.0) Unterstützung bis zu 90 Watt

Dieser Adapter verfügt über einen **USB Type-C™ Power Delivery Port**. Wird dieser Port mit dem Netzteil des Notebooks oder Tablets verbunden, wird das Host Gerät während des Betriebs mit bis zu 90 Watt aufgeladen.



Artikel-Nr. 61071

EAN: 4043619610716

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
 - 1 x HDMI Buchse
 - 1 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse
- DisplayPort 1.4 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Ausgangsleistung für Host: max. 90 W
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Metallgehäuse
- Farbe: grau

- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 10 cm
- Maße (LxBxH): ca. 61 x 40 x 11 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 14.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 oder höher
- Mac OS 14.2.1 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- iPhone 15 Pro oder höher
- Surface Pro 7
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI Adapter + USB
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Linux Kernel 6.2 oder höher iPhone 15 Pro oder höher Android 14.0 oder höher Mac OS 14.2.1 oder höher

Schnittstelle

Anschluss:	1 x HDMI-A Buchse 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker 1 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse
------------	---

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	10 Gbps
--------------------	---------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	10 cm
Länge:	61 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	10 mm
Farbe:	grau

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167

Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de