

USB 5 Gbps Hub mit 4 Ports + 1 Schnellladeport + 1 USB-C™ PD 3.0 Port mit Schalter und Beleuchtung

Beschreibung

Dieser stabile USB Hub von Delock im **Metallgehäuse** wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **4 USB Typ-A** Anschlüsse. Es lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones aufladen oder Daten mit **5 Gbps** übertragen.



Zusätzlicher Schnellladeport und USB-C™ PD 3.0 Port

Ein weiterer USB Typ-A Anschluss bietet die Möglichkeit Geräte, wie z. B. Smartphone mit bis zu **2,4 A** zu laden.

Der USB Type-C™ PD Port bietet bis zu **12 V und 2,25 A** Ausgangsleistung, somit können daran auch Notebooks geladen werden.

Artikel-Nr. 63263

EAN: 4043619632633

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

LED Beleuchtung und Schalter

Jeder Port kann einzeln mit Hilfe der Schalter ein- oder ausgeschaltet werden. Zudem hat jeder USB Typ-A Anschluss einen Rahmen, der leuchtet, sobald der Port aktiviert wird.

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse
 - 4 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x USB Type-C™ Buchse PD 3.0 (max. 12 V / 2,25 A)
 - 1 x 12 V DC Strombuchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- LED Beleuchtung an den USB Typ-A Buchsen
- Robustes Metallgehäuse
- Stromversorgung: Self-powered
- Maße (LxBxH): ca. 99 x 46 x 21 mm
- Farbe: grau
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Netzteiltyp: Euro-Steckernetzteil
- Modellkennung: SAW48C-120-3000G
- Eingangsspannung: AC 100 - 240 V
- Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz
- Eingangsstrom: 1,3 A
- Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung: 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 89,1 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 86,0 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W
- Netzteil Kabellänge: ca. 1,5 m
- DC Stecker: 5,5 x 2,1 mm
- Masse außen, Plus innen

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 oder höher
- Mac OS 10.15.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Hub USB 5 Gbps
- 1 x Kabel USB 5 Gbps Typ-A Stecker zu USB 5 Gbps Typ-B Stecker, Länge ca. 80 cm
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Linux Kernel 3.18 oder höher Mac OS 10.15.3 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED Anzeige:	5 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse
Anschluss 2:	4 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
Anschluss 4:	1 x 12 V DC Strombuchse
Anschluss 5:	1 x USB Type-C™ Buchse PD 3.0 (max. 12 V / 2,25 A)

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	5 Gbps
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	80 cm
-------------	-------

Material:	Aluminium
Länge:	99 mm
Breite:	46 mm
Höhe:	21 mm
Schalter:	5 x
Farbe:	grau

Netzteil

Netzteil Typ:	Netzteilspezifikation Euro-Steckernetzteil
Modellkennung:	Netzteilspezifikation SAW48C-120-3000G
Eingangsspannung:	Netzteilspezifikation 100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz:	Netzteilspezifikation 50 / 60 Hz
Eingangsstrom:	Netzteilspezifikation 1,3 A
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung :	Netzteilspezifikation 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	Netzteilspezifikation 89,1 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	Netzteilspezifikation 86,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	Netzteilspezifikation 0,09 W
Netzteilanschluss:	Netzteilspezifikation DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm Masse außen, Plus innen
Kabellänge des Netzteils:	Netzteilspezifikation 1,5 m

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

