

Delock GSM UMTS Sixband Antenne SMA 0 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr schwarz

Beschreibung

Diese GSM UMTS Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener Frequenzbänder in Innenräumen.



Artikel-Nr. 88690

EAN: 4043619886906

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich: 824 - 960 / 1710 - 1990 - 2200 / 2400 MHz
- Antennengewinn: 0 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: linear vertical
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 75 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge: 103,30 mm
- Kabelart: coaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,8 dB @ 1,8 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: 2,7 mm
- Durchmesser Magnetfuß: 32 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m




Systemvoraussetzungen

- Gerät mit freiem SMA Anschluss

Packungsinhalt

- GSM UMTS Antenne

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Innenbereich:	ja
----------------------------	----

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker
------------	-----------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	824 - 960 MHz 1710 - 1990 MHz 2200 - 2400 MHz
Antennengewinn:	0 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 75 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	omnidirektional
Durchmesser Magnetfuß:	32 mm
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	ABS

Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-174
Kabeldämpfung:	1,8 dB @ 1,8 GHz
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	3 m
Länge:	103,3 mm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	2,7 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

