

## Yealink Yealink-SIP-T73W

Marke : Yealink

Artikel-Code: 1301009

Produktname : Yealink-SIP-T73W

2.8" 320x240, 12 VoIP, Gigabit Ethernet, 2 x RJ9, USB 2.0, PoE 802.3af, WLAN, BT5.0  
 Yealink -SIP-T73W. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Schwarz, Hörertyp: Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät. Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen. Management-Plattform: Yealink Device Management Platform. Display: LCD, Bildschirmdiagonale: 7,11 cm (2.8"), Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel. Sprachcodec: G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab



| Design                              |                                        | Netzwerk                               |                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp *                        | IP-Telefon                             | WLAN *                                 | ✓                                                                                    |
| Hörertyp                            | Drahtgebundenes & drahtloses Handgerät | WLAN-Standards                         | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produktfarbe *                      | Schwarz                                | Bluetooth *                            | ✓                                                                                    |
| Beleuchtete Tastatur                | ✓                                      | Bluetooth-Version                      | 5.0                                                                                  |
| Montage                             | Tisch/Bank                             | Quality of Service (QoS) Support       | ✓                                                                                    |
| Telefoneigenschaften                |                                        | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen    | WPA2, WPA3                                                                           |
| Anrufbeantworter                    | ✓                                      | Syslog                                 | ✓                                                                                    |
| Anklopfen                           | ✓                                      | Anschlüsse und Schnittstellen          |                                                                                      |
| Kurzwahlen                          | ✓                                      | Headset                                | RJ-9                                                                                 |
| Intercom                            | ✓                                      | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse              | 1                                                                                    |
| Anruf halten                        | ✓                                      | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2                                                                                    |
| Anrufumleitung                      | ✓                                      | Anzahl RJ9-Anschlüsse                  | 2                                                                                    |
| Telefonkonferenz                    | ✓                                      | Gleichstrom-Anschluss (DC)             | ✓                                                                                    |
| Wahlwiederholung                    | ✓                                      | Energie                                |                                                                                      |
| Anrufer-Identifikation *            | ✓                                      | Power over Ethernet (PoE) *            | ✓                                                                                    |
| Telefonbuch Kapazität *             | 1000 Eintragungen                      | Netzteil Eingangsspannung              | 100 - 240 V                                                                          |
| Telefonbuch teilen                  | ✓                                      | Netzteil Ausgangsspannung              | 5 V                                                                                  |
| Anzahl der VoIP-Konten *            | 12                                     | AC-Adapter Ausgangsstrom               | 2 A                                                                                  |
| Anrufrückkehr                       | ✓                                      | Betriebsbedingungen                    |                                                                                      |
| MWI (Anzeige vorhandener Nachricht) | ✓                                      | Betriebstemperatur                     | 10 - 45 °C                                                                           |
| Anrufliste                          | ✓                                      | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb   | 5 - 95%                                                                              |
| Notruf                              | ✓                                      | Temperaturbereich bei Lagerung         | -10 - 70 °C                                                                          |
| Management-Funktionen               |                                        | Gewicht und Abmessungen                |                                                                                      |
| Management-Plattform                | Yealink Device Management Platform     | Breite                                 | 209 mm                                                                               |
| Bildschirm                          |                                        | Tiefe                                  | 167,5 mm                                                                             |
| Display                             | LCD                                    | Höhe                                   | 214,8 mm                                                                             |
| Bildschirmdiagonale                 | 7,11 cm (2.8")                         | Verpackungsbreite                      | 231 mm                                                                               |
| Display-Auflösung                   | 320 x 240 Pixel                        | Verpackungstiefe                       | 237 mm                                                                               |
|                                     |                                        | Verpackungshöhe                        | 102 mm                                                                               |

| Audio                           |                                                                   | Lieferumfang                |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Freisprecheinrichtung *         | ✓                                                                 | Montageset                  | ✓          |
| Mikrofon Stummschaltung         | ✓                                                                 | Ethernet-Kabel              | ✓          |
| Sprachcodec                     | G.711a, G.711u, G.723.1, G.726,<br>G.729, G.729A, G.729B, G.729ab | Hörer                       | ✓          |
| Netzwerk                        |                                                                   | Schnellstartübersicht       | ✓          |
|                                 |                                                                   | Anzahl enthaltener Griffe * | 1 Stück(e) |
| Ethernet/LAN *                  | ✓                                                                 |                             |            |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN  | Gigabit Ethernet                                                  |                             |            |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s                                                |                             |            |



6938818320642



5715328106611



0841885124524



841885124524

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.