



APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V

Marke : APC

Artikel-Code: SRT2200XLI

Produktname : APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 2,2 kVA, Ausgangsleistung: 1980 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 367 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 3,9 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 2,44 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH




Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Kabellänge	2,44 m
Ausgangskapazität *	2,2 kVA	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangsleistung *	1980 W	Display-Typ	LCD
Wellenform *	Sine	LED-Anzeigen	✓
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	275 V	Betriebsbedingungen	
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Output Frequenz	50/60 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	340 J	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Effizienz	92,2%	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Crest-Faktor	3:1	Zertifikate	
Notstrom Aus (EPO)	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Geräuschpegel	55 dB	Zertifizierung	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Druckanstiegsschutz	✓	Lieferumfang	
Akustische Signale	✓	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Web-basiertes Management	✓	Management-Karte enthalten	✗
Auto-Neustart	✓	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium
Stecker	C20-Koppler		
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Breite	85 mm
USB Anschluss	✓	Tiefe	584 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Höhe	432 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Gewicht	25 kg
SmartSlot	✓	Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✗	Klemme	✓
Akku/Batterie		Garantiekarte	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Software-CD	✓
Batteriekapazität	367 VAh	Verpackungsbreite	599 mm
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	Verpackungstiefe	810 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3,9 min	Verpackungshöhe	246 mm
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	11,6 min	Paketgewicht	30,8 kg
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Logistikdaten	
Akkuladezeit	3 h	Produkte pro Palette	12 Stück(e)
Hot-Swap-Batterie	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Automatischer Batterietest	✓	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	3634,43
Kaltstart	✓	Sonstige Funktionen	
Design		Schnittstelle	SmartSlot
Formfaktor *	Rackmount/Tower	Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304317630



731304317630

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.