



APC Back UPS Pro BR 1600 VA, 8 Ausgänge, AVR, LCD-Schnittstelle

Marke : APC

Artikel-Code: BR1600MI

Produktname : Back UPS Pro BR 1600 VA, 8 Ausgänge, AVR, LCD-Schnittstelle

Back UPS Pro BR 1600 VA, 8 Ausgänge, AVR, LCD-Schnittstelle

APC Back UPS Pro BR 1600 VA, 8 Ausgänge, AVR, LCD-Schnittstelle:

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese 1600VA USV hat insgesamt 8 Ausgänge, 6 Ausgänge bieten USV-Stromunterstützung und Überspannungsschutz, 2 Ausgänge bieten nur Überspannungsschutz. Es verfügt über einen integrierten AVR und eine LCD-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Die Laufzeit bei 100 Watt beträgt 1 Stunde und 8 Minuten. Seine Abmessungen betragen 25 x 10 x 38,2 cm und das Gewicht 10,9 kg. Die Back-UPS Pro-Familie bietet garantierten Stromversorgungsschutz für leistungsstarke Computersysteme, Router, externe Speichergeräte, Spielkonsolen und andere Elektronikgeräte für den Heim- und Geschäftsbereich.




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Kaltstart	✓
Ausgangskapazität *	1,6 kVA	Design	
Ausgangsleistung *	960 W	Formfaktor *	Tower
Wellenform *	Sine	Kabellänge	1,83 m
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	176 V	Kühlung	Passiv
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	294 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Display-Typ	LCD
Output Frequenz	50/60 Hz	LED-Anzeigen	✓
Automatische Spannungsregulierung	✓	Betriebsbedingungen	
Stromstärke (maximal)	10 A	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anstieg der Energiemenge	509 J	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
ECO-Modus	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Geräuschpegel	45 dB	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Druckanstiegsschutz	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Überspannungsschutz-Funktionen	Netzwerk	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Akustische Signale	✓	Zertifikate	
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Zertifizierung	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Stecker	C14-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Betriebsanleitung	✓

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
USB Anschluss	✓	Breite	250 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Tiefe	382 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Höhe	100 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Gewicht	10,9 kg
SmartSlot	✗	Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungsbreite	485 mm
Akku/Batterie		Verpackungstiefe	225 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungshöhe	330 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Paketgewicht	11,7 kg
Akkuladezeit	16 h	Logistikdaten	
Hot-Swap-Batterie	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Automatischer Batterietest	✓	Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304346913



731304346913

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.