

Yealink W90DM DECT-Basisstation Weiß

Marke : Yealink

Artikel-Code: 1302016

Produktname : W90DM

Yealink W90DM. Management-Protokolle: TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS, Unterstützte Netzwerkprotokolle: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS, Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, HTTPS, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS. Telefonbuchkapazität (pro Mobilteil): 100 Eintragungen. Frequenzbereich (EU): 1880 - 1900 MHz, Frequenzbereich (US): 1920 - 1930 MHz, Maximum Innenabstand: 50 m. Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.): 100 Mbit/s. Produktfarbe: Weiß

Leistungen		Call-Management	
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.) *	250	Integrierter Anrufbeantworter	✓
Anzahl der Trägerfrequenzen	2	Wahlwiederholung	✓
Anzahl der VoIP-Konten	250	Funktion Wartenachricht ausgeben (MWI)	✓
Management-Protokolle	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS	Telefonbuch-Such-/Import-/Exportfunktion	✓
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS	Anrufliste	✓
Anzahl der unterstützten Basisstationen (max.)	60	Reset-Funktion	✓
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES, HTTPS, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS	Notruf	✓
Drahtlose Synchronisation	✓	Shared Call Appearance (SCA)	✓
Geeignet für Hörgeräte	✓	Systemprotokoll-Export	✓
Dualton-Mehrfrequenz (DTMF)	✓	Antenne	
Tastensperre	✓	Frequenzbereich (EU)	1880 - 1900 MHz
XML-Browser	✓	Frequenzbereich (US)	1920 - 1930 MHz
IPUI-Registrierung	✓	Maximum Innenabstand	50 m
Benutzer-Zugriffsebene	✓	Maximum Außenabstand	300 m
Automatische Bereitstellung	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
Over the Air Updates (OTA)	✓	Ethernet/LAN	✓
Call-Management		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Telefonkonferenz	✓	Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)	100 Mbit/s
Anzahl paralleler Konferenzen	3	Design	
Telefonbuchkapazität (pro Mobilteil)	100 Eintragungen	Produktfarbe	Weiß
Anzahl simultaner Anrufe (max)	100	Vollduplex	✓
Anzahl der WB-Anrufe pro unterstützter Basis (max.)	8	Wandmontage	✓
Anzahl der NB-Anrufe pro unterstützter Basis (max.)	8	LED-Anzeigen	✓
Anzahl der gleichzeitigen Anrufe pro Mobilteil	2	Energie	
Anonymer Anruf	✓	Eingangsspannung	100 - 240 V
Anonyme Anrufabweisung	✓	Power over Ethernet (PoE)	✓
Anklopfen	✓	Ausgangsspannung	5 V
Anrufumleitung	✓	Ausgangsstrom	1,2 A
Anrufer-Identifikation	✓	Betriebsbedingungen	
Remote-Telefonbuch	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anruftransfer	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Anruf halten	✓	Gewicht und Abmessungen	
DND(Bitte nicht stören)-Funktion	✓	Abmessungen (BxTxH)	134 x 100 x 28 mm
Umschalten zwischen Anrufen	✓	Gewicht	2,8 kg
		Verpackungsbreite	158 mm
		Verpackungstiefe	203 mm
		Verpackungshöhe	63 mm
		Paketgewicht	3,4 kg

Call-Management		Logistikdaten	
Stumm-Funktion	✓	Warentarifnummer (HS)	85177900
Kurzwahlen	✓	Lieferumfang	
		Schnellstartübersicht	✓



6938818306202



5715328077768

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.