



LevelOne Feste-Dome-Netzwerkkamera, 2 Megapixel, 802.3af PoE, Tag/Nacht, IR-LEDs

Marke : LevelOne


Artikel-Code: FCS-3101

Produktname : Feste-Dome-Netzwerkkamera, 2 Megapixel, 802.3af PoE, Tag/Nacht, IR-LEDs

2MP, IP, 1920 x 1080px, 30 fps, 1/30~1/1000000 sec, CMOS 1/2.7", MPEG4, Fast Ethernet, PoE 802.3af, WDR

LevelOne Feste-Dome-Netzwerkkamera, 2 Megapixel, 802.3af PoE, Tag/Nacht, IR-LEDs. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke / Schreibtisch, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Dome.

Mindestbeleuchtung: 1 Lux, Weißabgleich: Auto, Verschlusstyp: Elektronisch. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Feste Brennweite: 4 mm



Leistungen		Netzwerk	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	WLAN *	✗
Unterstützte Positionierung *	Innen & Außen	Speichermedium	
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Eingebaute HDD *	✗
PTZ Kontrolle	✓	Integrierter Kartenleser	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Tag/ Nachtmodus	✓	Max. Speicherkartengröße	64 GB
Zertifizierung	CE, FCC, Onvif	Anschlüsse und Schnittstellen	
Design		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Formfaktor *	Dome	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Befestigungstyp *	Decke / Schreibtisch	Schnittstelle	RJ-45
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß	Sicherheit	
LED-Anzeigen	Link, Leistung	Passwortschutz-Art	Benutzer
Ursprungsland	Taiwan	IP-Adressen Filter	✓
Kamera		HTTPS-Verschlüsselung	✓
Mindestbeleuchtung	1 Lux	Bewegungssensor	✓
Weißabgleich	Auto	Management-Funktionen	
Verschlusstyp	Elektronisch	Reset-Knopf	✓
Kamera Verschlusszeit	1/30 - 1/1000000 s	Energie	
Bildsensor		Energiequelle *	PoE
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	AC Eingangsspannung	24 V
Vollbildverfahren	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	6 W
Sensor-Typ *	CMOS	DC Ausgangsstrom	1,5 A
Objektiv		Power over Ethernet (PoE)	✓
Zoom-Fähigkeit	✓	Betriebsbedingungen	
Fokuseinstellung	2.0	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Feste Brennweite	4 mm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Nachtsicht			
Nachtsicht *	✓		
Nachtsichtdistanz	10 m		
LED Typ	IR		
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	19		
Video			
Maximale Auflösung *	1920 x 1080 Pixel		

Video		Systemanforderung	
Megapixel insgesamt *	2 MP	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Videoformate	MPEG4		
Videokompressionsformate	H.264, M-JPEG, MPEG4		
Unterstützte Grafik-Auflösungen	320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)		
Unterstützte Video-Modi	240p, 480p, 720p, 1080p		
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps		
Geräuschunterdrückung	✓		
Automatische Gewinnkontrolle	✓		
Full-HD	✓		
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe		
Flip & Spiegel	✓		
Zeitstempel-Überlagerung	✓		
Audio			
Audio-System	1-Weg		
Eingebautes Mikrofon	✓	Gewicht und Abmessungen	
Sprachcodec	AMR	Breite	63 mm
Netzwerk		Tiefe	63 mm
Ethernet/LAN *	✓	Höhe	93 mm
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet	Gewicht	380 g
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u	Verpackungsdaten	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, NTP, PPPoE, DNS, DHCP, RTSP, Samba	Verpackungsbreite	205 mm
		Verpackungstiefe	155 mm
		Verpackungshöhe	90 mm
		Paketgewicht	700 g
		Verpackungsart	Box
		Nachhaltigkeit	
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Lieferumfang	
		Montageset	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Betriebsanleitung	✓
		AC-Netzadapter	✓
		Schnellinstallationsanleitung	✓
		Technische Details	
		Anzahl der Video-Streams	2
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85258900



4015867186671



8463590322068



0846359032206



846359032206

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.