

RJ45 Patchkabel mit Nylongeflecht




Rastnasenschutz RNS®

Python® Series Patchkabel mit effektivem Rastnasenschutz (RNS®). Er verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

99,99 %
KUPFER

Hochwertige Materialien

Die Adernpaare und Kontakte des Steckers bestehen zu 99,99 % aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine optimierte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.



S/FTP Schirmung und Nylongeflecht

Adernpaare in Folie geschirmt + Aluminium-Geflechtschirm. Das zusätzliche Nylongeflecht gibt dem Kabel den besonderen Look, passend zu den Python® Series Multimedia Anschlusskabeln.

www.pythonseries.de



COMPUTER / NOTEBOOK



FERNSEHER / TV



SPIELEKONSOLE



SWITCH / DSL



Cat. 6

- Mit Rastnasenschutz (RNS®)
- Geeignet für 10/100/1000-Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
- 250 MHz
- RJ45-Stecker beidseitig
- S/FTP-Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Außenmantel: Nylongeflecht
- Innenleiter: AWG 27
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Vergoldete Kontaktflächen
- Das Produkt wird in einem Python®-Polybag geliefert



SCHWARZ



GELB



WEISS



Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
0,25 m	8063PY-003S	8063PY-003Y	8063PY-003W
0,5 m	8063PY-005S	8063PY-005Y	8063PY-005W
1 m	8063PY-010S	8063PY-010Y	8063PY-010W
1,5 m	8063PY-015S	8063PY-015Y	8063PY-015W
2 m	8063PY-020S	8063PY-020Y	8063PY-020W
3 m	8063PY-030S	8063PY-030Y	8063PY-030W
5 m	8063PY-050S	8063PY-050Y	8063PY-050W
7,5 m	8063PY-075S	8063PY-075Y	8063PY-075W
10 m	8063PY-100S	8063PY-100Y	8063PY-100W
15 m	8063PY-150S	8063PY-150Y	8063PY-150W
20 m	8063PY-200S	8063PY-200Y	8063PY-200W
25 m	8063PY-250S	8063PY-250Y	8063PY-250W
30 m	8063PY-300S	8063PY-300Y	8063PY-300W

Cat. 7 Rohkabel

- Mit Rastnasenschutz (RNS®)
- Geeignet für 10/100/1000/10000-Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
- 500 MHz
- Kabel nach Cat. 7 Vorgaben gefertigt
- RJ45-Stecker beidseitig
- S/FTP-Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Außenmantel: Nylongeflecht
- Innenleiter: AWG 26
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Halogenfrei nach IEC 60754-2
- Raucharm nach IEC 61034
- Vergoldete Kontaktflächen
- Das Produkt wird in einem Python®-Polybag geliefert



SCHWARZ



GELB



WEISS



Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
0,25 m	8070PY-003S	8070PY-003Y	8070PY-003W
0,5 m	8070PY-005S	8070PY-005Y	8070PY-005W
1 m	8070PY-010S	8070PY-010Y	8070PY-010W
1,5 m	8070PY-015S	8070PY-015Y	8070PY-015W
2 m	8070PY-020S	8070PY-020Y	8070PY-020W
3 m	8070PY-030S	8070PY-030Y	8070PY-030W
5 m	8070PY-050S	8070PY-050Y	8070PY-050W
7,5 m	8070PY-075S	8070PY-075Y	8070PY-075W
10 m	8070PY-100S	8070PY-100Y	8070PY-100W
15 m	8070PY-150S	8070PY-150Y	8070PY-150W
20 m	8070PY-200S	8070PY-200Y	8070PY-200W
25 m	8070PY-250S	8070PY-250Y	8070PY-250W
30 m	8070PY-300S	8070PY-300Y	8070PY-300W