

Intellinet Fast Ethernet Medienkonverter, 10/100Base TX auf 100Base-FX (SC) Multimode, 2 km

Marke : Intellinet

Artikel-Code: 506502

Produktname : Fast Ethernet Medienkonverter, 10/100Base TX auf 100Base-FX (SC) Multimode, 2 km



Fast Ethernet Medienkonverter, 10/100Base TX auf 100Base-FX (SC) Multimode, 2 km

Intellinet Fast Ethernet Medienkonverter, 10/100Base TX auf 100Base-FX (SC) Multimode, 2 km:

Der Intellinet Medienkonverter integriert Glasfaserkabel in ein bestehendes Kupferkabelnetzwerk für ein LAN-Upgrade mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand. Er arbeitet transparent – die Leistung und Funktionalität bleiben unverändert, das Netzwerk wird lediglich um die Unterstützung von beiden Medien – Kupfer und LWL – erweitert.

Höhere Reichweite

Durch die LWL-Unterstützung können auch weit entfernte Workgroups in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusätzliche Access Points sind somit problemlos Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen möglich.

Flexibilität bei der Verkabelung

Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandverteiltern verwendet werden. Mehrere Konverter lassen sich zudem in einem Intellinet 19" Medienkonvertergehäuse installieren.

Netzwerk		Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Datenübertragungsrate *	100 Mbit/s	Anzahl Faseranschlüsse	1
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Optischer Kabelverbinder *	SC
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Energie	
Auto MDI/MDI-X	✓	Eingangsspannung	5 V
Duplex-System	Voll, Halb	Eingangsstrom	1 A
Leistungen		Stromverbrauch (max.)	2,5 W
Maximal mögliche Übertragungsstrecke *	2000 m	Externes Netzteil	✓
Wellenlänge *	1310 nm	Gewicht und Abmessungen	
Kabel mode struktur	Multi-Modus	Breite	70 mm
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	50/125,62.5/125 µm	Tiefe	107 mm
Tx-Leistung (min)	-22 dBmW	Höhe	26 mm
Tx-Leistung (max)	-12 dBmW	Gewicht	500 g
Sensitivität	-30 dBmW	Betriebsbedingungen	
Merkmale		Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Eingebaut *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-45 - 80 °C
LED-Anzeigen	LAN, Link, Leistung, Status	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Produktfarbe	Schwarz	Lieferumfang	
Gehäusematerial	Metall	AC-Netzadapter	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsanleitung	✓
Übertragungstechnik	Kabelgebunden	Verpackungsdaten	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungsart	Box
		Zertifikate	
		Zertifizierung	FCC Class B, CE, UKCA, NDAA

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)

85176990



0766623506502



766623506502

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.